

WF 1804DA形
コードレス連結ねじドライバ
18V



BRUSHLESS

BP

希望小売価格 ¥79,900 (税別)
リチウムイオン電池 (BSL 1820M)、
急速充電器 UC 18YDL2 (冷却機能付)、
電池カバー、システムケース4付



NN

希望小売価格 ¥50,900 (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売



別売部品

スライダケース
¥8,000

コードNo.
383403



プラスビット
(5本入)
¥1,600

コードNo.
0038-3313



BRUSHLESS このロゴはBrushless Motor 搭載製品を表しております。

仕様表

形名	WF 1804DA
モーター	直流ブラシレスモーター
能力(使用ねじ)	ロール連結ねじ：長さ 25～41mm
ねじ装てん数	100 本 (1 巻)
無負荷回転数 [気温20℃満充電時]	5,500min ⁻¹ {回 / 分}
寸法(全長×全高)	335mm×261mm ^{※3} [BSL 1820M 装着時]
質量	2.1kg [BSL 1820M 装着時、フック含まず]
蓄電池 ^{※1}	形名 BSL 1820M
電圧 - 容量	18V-2.0Ah
充電器	形名 UC 18YDL2 (冷却機能付)
充電時間 ^{※2}	約 15分(実用充電) / 約 20 分(満充電)
標準付属品	プラスドライバビット (No.2、長さ126mm)×3本、フック

※1 従来の蓄電池 (BSL 3620/3625/3626/3660) はご使用になれません。

※2 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

※3 スライダケース部

使用可能ねじ

ロール連結ねじ [DTSN]	用途	ねじ名称・表面処理・形状	サイズ(mm) 軸径d 長さL	形式	コードNo.	価格	本数
	石こうボードと 木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)* 	φ4.2 32	SV4232H (J) (シルバーグリーン) JIS B1125適合	5149-9820	21,670	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)
	石こうボードと 木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)* 	φ4.2 41	SV4241H (J) (ブロンズ) JIS B1125適合	5149-9822	25,990	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)

ロール連結ねじ	用途	ねじ名称・表面処理・形状	サイズ(mm) 軸径d 長さL	形式	コードNo.	価格	本数
	石こうボードと 木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)* 	φ3.9 25	SV3925H (D) (シルバーブルー)	5130-5006	16,940	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)
	石こうボードと 木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)* 	φ3.9 28	SV3928H (D) (シルバーレッド)	5130-5003	18,120	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)
	石こうボードと 木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)* 	φ3.9 32	SV3932H (D) (シルバーグリーン)	5130-5004	19,300	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)
	石こうボードと 木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)* 	φ3.9 41	SV3941H (D) (ブロンズ)	5130-5005	23,100	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)
	石こうボードと 木下地の締結 水回りのボード締め	●ボード用ねじ(ステンレス) 	φ3.9 28 32	SV3928HS SV3932HS	5149-9845 5149-9846	15,100 16,020	1,000本 (100本×10巻)
	石こうボードと 鋼製下地の 締結	●ボード用ねじ(鋼製下地用)(ディスコ)* 	φ3.5 25 28 41	SV3525K2 SV3528K2 SV3541K2	5149-9415 5149-9416 5149-9902	16,020 17,330 23,890	4,000本 (100本×40巻) (小箱2箱入)

HIKOKI

コードレス連結ねじドライバ

18V-2.0Ah WF 1804DA形

軽々使えて、
一気に打てる。



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHIKOKI (ハイコーキ) 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

新マルチボルト蓄電池 ●
詳しい情報はこちらをチェック



電動工具総合カタログ ●
詳しい情報はこちらをチェック



安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のために一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

お客様相談センター (平日) 9:00～18:00 フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)
*土・日・祝日・弊社休業日は音声ガイダンス

修理の受付 お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くない場合は、当社WEBサイトから修正受付を行っていますのでアクセスしてください。
https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/

本カタログの内容は、2025年9月現在のものです。 SD-H1705 Printed in Japan FG-T(M)

MAKE. MOVE. GO

快適なバランスと持続力で、 現場の作業効率を高める



質量
2.1kg

BSL 1820M 装着時
フック含まず

01 快適な 重心バランス

質量2.1kgの軽量設計に加え、重心が手に近く、手首の疲労を軽減できる設計構造で天井作業などにも快適な重心バランスを実現しました。



コードレスで 快適な作業効率

押入や、階段、屋根裏部などの狭所作業時や、作業場所の移動時に、コンプレッサやホースの準備が必要なく、作業効率を向上させます。

02 豊富な作業量

作業量が多い場所の作業でも、1充電当たり約1800本*打ち込みができるので、連続した作業を効率よく行うことができます。

1充電当たりの
作業量（目安※）約**1,800本**
BSL 1820M 使用時

作業条件：オートモードで使用時
石こうボードサイズ：910mm×1,820mm 厚み12.5mm×1枚
150mmピッチで施工した場合、70本/石こうボードとした場合
鋼製下地（厚さ0.5mm）、使用ねじ：φ3.5×28mm（型式SV3528K2）
※作業量は材料のかたさ、使用環境、蓄電池の状態などにより異なります。

大形プロテクタ

本体上面にエラストマのトップカバーを搭載することで石こうボードを傷つけにくしました。



石こうボード
約**25**
枚分

作業条件：オートモードで使用時
石こうボードサイズ：910mm×1,820mm 厚み12.5mm×1枚
150mmピッチで施工した場合、70本/石こうボードとした場合
鋼製下地（厚さ0.5mm）、使用ねじ：φ3.5×28mm（型式SV3528K2）
※作業量は材料のかたさ、使用環境、蓄電池の状態などにより異なります。



03 モードの 切り替え

オートモード

自動的にビットが回転し、トリガ操作なしでもねじ締め作業が可能です。

3種類のモードを搭載。
ダイヤルで作業に応じた
モードを設定できます。

M マニュアル
モード
↻ 増し締め
モード
(A) オート
モード



04 運搬に便利な システムケース4付 （BP仕様のみ）

専用インナトレイで
収納しやすく、準備と
片付けの手間を大幅
に削減できます。

