

※インサイトメカニカル（標準はアウトサイト）

吐出量：圧力 kg/cm²の場合 T/hour

出力： kw－ P

定格電流： 50c/s A、 60c/s A

製品番号：

御注意

ポンプ・ケーシング内、特に軸封シール部は、毎日御使用済後必ず洗浄を行ってください。


洗浄後軸封シールの組立は充分注意が必要で、不完全ですと液洩れの原因になります。

尚、空運転は摺動面の損傷になりますので絶対に避けてください。

回転方向



キー



セットネジ



ブラケット

スタッドボルト

水切りゴム

シャフト

バックプレート

メカニカルシール 固定環

メカニカルシール 回転環

インサイトインペラー

アウトサイトインペラー（標準）

Oリング

ケーシング

押さえ板

蝶ナット

セットネジ

カラー

スプリング

メカニカルシール 回転環

メカニカルシール 固定環

バックプレート

※アウトサイトインペラー（0.4kw 50Hzのみ）

インペラーナット

- 注記
- メカニカルシールは衝撃に弱く損傷し易いので、取り扱いには特にご注意ください。
 - 軸封部・メカニカルシールを空運転しないで下さい。（メカニカルシールの損傷の原因となります。）
 - メカニカルシールはOリングが乾燥していると出し入れがし難い場合がありますので、一旦水で濡らして下さい。
 - 分解組付後は、寸動にて動作確認（異常音の有無）をして下さい。

				名	02～04kw	尺度	not	
				称	サニタリーポンプ 分解図	検	設計	M.O 製図 S.K
					図	番		
符号	日付	訂正記事	署名	◎	オサメ工業株式会社			