



1. 外 観 図



2. 全数、導通・耐圧・瞬断検査を行う
3. 性能に影響を与える傷、汚れの無いこと
4. SMAコネクタ規格 MIL-C-39012
5. 仕様

特性インピーダンス : 50Ω

推奨使用周波数 : DC～4GHz

電圧定在波比 (VSWR) : 1.4 max (4GHz)

耐電圧 : AC 700V/min

ケーブル単体の減衰量 目安 dB/km

(コネクタのない状態)

30MHz 77


200MHz 220

1000MHz 560

2000MHz 860

6000MHz 1900

IP67は勘合保証及びSMAジャックパネル部分の保証になります。



4	Heat Shrink Tube	W3C Type
3	Coaxial Cable	3D-2V(VW-1)
2	SMA Jack	SMA-RSFB-3D
1	SMA plug	SMA-PS-3D
No	TYPE	P/N

Drawn	Checked	Approved	Unte	SMA延長用ケーブル		1 / 1
エレパーツ '25.08.01 森井	エレパーツ '25.08.01 大島	エレパーツ '25.08.01 大江	mm			
A4				NAME	SMAP-SMARSFB-3DVW1-※※※※	
日本エレパーツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD.						