

■ 耐熱(75℃)・艶消しの黒・機器の内外配線により機器製品の品位を高めます

0.3 mm²

芯数	導 体		絶縁体 厚 さ	シース 厚 さ	仕上り 外 径 (約) mm	最 大 導体抵抗 (20℃) Ω/km	試 験 電 圧 1分 V	最 小 絶縁抵抗 (20℃) MΩ/km	概 算 質 量 kg/km
	構 成	外 径							
	本/mm	mm	mm	mm	mm				
2	12/0.18 A	0.7	0.4	1.0	5.0	62.4	1000	5	30
3				* 0.9	5.0				35
4				1.0	5.6				40
5					6.1				50
6					6.5				60
8					7.0				70
10					8.1				80
12					8.3				90
16					9.2				120
20					10.1				140
24					11.1				165
30					11.7				195

0.5 mm²

芯数	導 体		絶縁体 厚 さ	シース 厚 さ	仕上り 外 径 (約) mm	最 大 導体抵抗 (20℃) Ω/km	試 験 電 圧 1分 V	最 小 絶縁抵抗 (20℃) MΩ/km	概 算 重 量 kg/km
	構 成	外 径							
	本/mm	mm	mm	mm	mm				
2	20/0.18 A	0.9	0.6	1.0	6.2	37.8	2000	5	50
3					6.5				60
4					7.1				70
5					7.7				85
6					8.3				100
8					8.9				110
10					10.5				130
12					10.8				150
16					12.0				190

■耐熱(75℃)・艶消しの黒・機器の内外配線により機器製品の品位を高めます

0.75mm²

芯数	導 体		絶縁体 厚さ mm	シース 厚さ mm	仕上り 外 径 (約) mm	最 大 導体抵抗 (20℃) Ω/km	試 験 電 圧 1分 V	最 小 絶縁抵抗 (20℃) MΩ/km	概 算 重 量 kg/km
	構 成	外 径							
	本/mm	mm							
2	30/0.18 A	1.1	0.6	1.0	6.6	25.1	2000	5	60
3					7.0				70
4					7.6				85
6					8.9				120
8					9.6				140
10					11.3				165
12					11.7				190

1.25mm²

芯数	導 体		絶縁体 厚さ mm	シース 厚さ mm	仕上り 外 径 (約) mm	最 大 導体抵抗 (20℃) Ω/km	試 験 電 圧 1分 V	最 小 絶縁抵抗 (20℃) MΩ/km	概 算 重 量 kg/km
	構 成	外 径							
	本/mm	mm							
2	50/0.18 A	1.5	0.6	1.0	7.4	15.1	2000	5	80
3					7.8				95
4					8.5				115
6					10.1				160

2.0mm²

芯数	導 体		絶縁体 厚さ mm	シース 厚さ mm	仕上り 外 径 (約) mm	最 大 導体抵抗 (20℃) Ω/km	試 験 電 圧 1分 V	最 小 絶縁抵抗 (20℃) MΩ/km	概 算 重 量 kg/km
	構 成	外 径							
	本/mm	mm							
2	37/0.26 A	1.8	0.6	1.0	8.0	9.79	2000	5	100
3					8.5				125
4					9.2				150