

Product Specifications

FlashCheck Waterproof Lollipop Min/Max Thermometer 防水ロリポップ最高/最低温度計

温度測定範囲	-40℃ ~ 155℃
温度測定精度	±0.5℃ (-40℃ ~ -10℃, 21℃ ~ 115℃) ±0.3℃ (-10℃ ~ 20℃) ±1.0℃ (上記以外)
温度表示分解能	0.1℃
動作環境温度	0℃ ~ 50℃
温度表示画面サイズ	32.9mm (横) × 22.9mm (縦)
温度表示更新サイクル	1秒毎
温度センサー	サーミスター方式
防水性能	IP65
電池規格	1.5V LR44 アルカリボタン電池×1個
重量	37.6g (電池含む)
プローブ外寸	105mm (長さ) × 3.56mmφ (径) (先端径 2.5mmφ)
筐体材質	ABS樹脂
温度校正	自動校正機能付き
出荷時温度校正	ロット毎にNIST*1トレーサブルな校正を実施
規格・認証	CEマーク、RoHS対応、NSF*2認証、HACCPツール



Model 11050-05

- 最高/最低値のメモリー機能搭載
- 105mmの貫通プローブ
- 背面クリップ付きのプローブカバー入り
- 先細プローブ採用により、FDA*3 Food Code 4-302.12 (B)に規定されたミートパテ、魚やチキンフィレの中心温度を素早い測定が可能
- 作業現場で実施可能な自動校正機能搭載

*1 NIST: 米国国立標準技術研究所

*2 NSF: 米国国立科学財団

*3 FDA: 米国食品医薬品局

※IHコンロでご使用になる場合、正しく計測できない場合があります。

※本製品の外観、仕様は予告なく変更することがあります。

※上の写真は製品イメージ写真です。

デルトラックは ISO 9001:2015 品質保証システムの下で製品を製造しております

SS0008 15G1 J23E10HM

 **DeltaTrak.**