

全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

ネスカ R 1台用

主要材質	本体	アルミ形材	色	本体	オータムブラウン(AB) シヤイングレー(SO) ホワイト(JW) ブラック(BK) ナチュラルシルバー(VN)
	屋根材	ポリカーボネート板 熱線吸収ポリカーボネート板 熱線遮断FRP板DRタイプ 特注 アルミ樹脂複合板		屋根材	クリアマット、クリアブラウン、クリアブルー ブルーマットS、クリアマットS ミストグレーS アイボリーホワイト

特注



不燃認定
屋根材



縦連棟



M合掌



Y合掌



M+Y合掌



サイドパネル
取付可能

**省
施工**

熱線吸収熱線
遮断屋根材

遮熱

熱線吸収熱線
遮断屋根材

基準風速
V0=34 m/s

基準風速V0=38m/sの
仕様も用意しています。

耐積雪
20 cm
相当

比重0.3

耐積雪30cm相当の
仕様も用意しています。



シャイングレー 27-50型 屋根材色:クリアマット



オータムブラウン 27-50型
屋根材色:クリアブラウン



ホワイト 27-50型
屋根材色:クリアマット



ブラック 27-50型
屋根材色:クリアブルー



ナチュラルシルバー 27-50型
屋根材色:クリアマット

延長

Y合掌

M+Y合掌



シャイングレー 27-50・14型
屋根材色:クリアマット



シャイングレー 27・27-50型
屋根材色:クリアマット



シャイングレー 27・27・27-50型
屋根材色:クリアマット

注 意

- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工はさけてください。
- 豪雪地帯での施工はさけてください。
- 積雪が20cmを超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- 絶対に屋根の上に乘らないでください。
- FRP板は製造上、初期に特有のにおいがありますが、使用していくうちになくなります。人体への影響はありませんので安心してご使用ください。
- みだりに改造、変更をしないでください。
- 熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上問題はありません。
- L:50型・57型とL:54型では、屋根材幅が異なります。
- 間口サイズ違いの合掌、奥行サイズ違いの連棟の場合は、施工時に部材・部品が入れ違うことのないようにご注意ください。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

1518 LIXIL

