





仕 様 表			
外 形 寸 法 (mm)		高さ269X幅596X奥行537 (トッププレート幅592)	
質 量 (kg)		19.5	
ガ ス 接 続		Rc1/2	
ガス消費量		13A	LPG
	右コンロ	4.20kW (3610kcal/h)	4.20kW (0.301kg/h)
	左コンロ	4.20kW (3610kcal/h)	4.20kW (0.301kg/h)
	後コンロ	1.27kW (1090kcal/h)	1.27kW (0.091kg/h)
	グリル	1.85kW (1590kcal/h)	1.90kW (0.136kg/h)
全点火時		10.7kW (9200kcal/h)	10.6kW (0.757kg/h)
電 源		D C 3 V (単 1 形乾電池 2 個)	
コンロ温度センサー		全コンロバーナー	
トッププレートの種類		ガラストップ	
防火性能評定		有	
レンジフード連動機能		有	



ワークトップ切り込み寸法



C部詳細





注) セットフリータイプなので
A寸法は「15±1~35±1」
の範囲で施工できます。


A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

標準仕様の
ワークトップの場合
A = 35 ± 1

基準線の位置
(キャビネット側板の前面)



正面図



側面図

標準寸法は
A = 35 ± 1
※ 但し、
A寸法は
15 ~ 35 mm
の範囲

設置施工例図

※ 必ず、背板を取り付けてください。
※ 本体高さは220 $\frac{1}{2}$ です。

名称	外観図			品名	両面焼きグリル付き三口 ガスビルトインコンロ	
型式	RHS31W35T2DGAVW					
作成	22.12.26	尺度	1:10	サイズ	A3	リンナイ株式会社