

ワークトップ切り込み寸法

仕 様 表			
外 形 寸 法 (mm)	高さ269X幅596X奥行539 (トッププレート幅592)		
質 量 (kg)	27.5		
ガ ス 接 続	Rc1/2		
ガ ス 消費量		13A	LPG
	右コンロ	4.20kW (3610kcal/h)	4.20kW (0.301kg/h)
	左コンロ	4.20kW (3610kcal/h)	4.20kW (0.301kg/h)
	後コンロ	1.27kW (1090kcal/h)	1.27kW (0.091kg/h)
	グリル	2.52kW (2170kcal/h)	2.60kW (0.186kg/h)
	全点火時	11.2kW (9630kcal/h)	11.1kW (0.793kg/h)
電 源	D C 3 V (単 1 形乾電池 2 個)		
コンロ温度センサー	全コンロバーナー		
トッププレートの種類	ガラストップ		
防火性能評定	有		
レンジフード連動機能	有		

赤外線発信部

乾電池

C 部 詳細

注) セットフリータイプなので
A寸法は「15±1~35±1」
の範囲で施工できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

標準仕様の
ワークトップの場合
A=35±1

基準線の位置
(キャビネット側板の前面)

ガス接続口15A
(Rc1/2)

正面図

側面図

※必ず、背板を取り付けてください。
※本体高さは220 $\frac{1}{2}$ です。

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図

正面図

側面図

設置施工例図