



仕 様

|            |                                       |    |
|------------|---------------------------------------|----|
| 型 式        | GLM-500-609V-24V                      |    |
| 均等荷重       | 500                                   | Kg |
| テーブル寸法     | 950 <sup>L</sup> ×650 <sup>W</sup> mm |    |
| テーブル高さ     | 130~600                               | mm |
| ストローク      | 470                                   | mm |
| 全 長        | 950                                   | mm |
| 全 巾        | 650                                   | mm |
| 全 高        | 130                                   | mm |
| リフト方式      | 電 動 ポールネジ式                            |    |
| 制御方式       | マイコン制御(ベクトル制御)                        |    |
| 操作方式       | フットスイッチ                               |    |
| モーター       | DC24V 0.4KW                           |    |
| 電 源        | DC24V                                 |    |
| 電源コード      | 長さ 2m                                 |    |
| 上昇時間       | 約 21秒                                 |    |
| 下降時間       | 約 21秒                                 |    |
|            | 上昇端、下降端リミットスイッチ付                      |    |
| 自 重        | 約 110                                 | Kg |
| 塗装色(マンセル値) | 10R4/13                               |    |

|  |                  |        |
|--|------------------|--------|
| 品 名  | ゴールドリフター         |        |
| 型 式  | GLM-500-609V-24V |        |
| 図面番号   |                  |        |
|  | 2022年 1月 1日      | B-4    |
| 検 図  | 作 図              | 尺 度    |
|  | 濱田               | 1 / 10 |
|  東正車輛株式会社 |                  |        |