

充電式LEDライト ポケットスリムライト

充電式LEDライト ポケットスリムライト

コンパクトサイズ・磁石でくっつく・スポット/ワイド切替式

充電時間

2時間



アウトドア



車両整備



避難場所

屋内用

リチウムポリマーバッテリー
3.7V 1000mAh

定格光束
260lm
(2灯:HIGH)

連続点灯時間
19時間
(1灯:LOW)

定格光束
50lm
(ワイド)

光原色
昼光色
(6000K)

スポットLED

ワイドスイッチ

スポットスイッチ

調光スイッチ

ワイドLED

底面マグネット

出力ポート

充電ポート

底面マグネット付

金属や車のボンネットに
くっつけてハンズフリー作業!



インジケーター付

バッテリー残量や
充電中のバッテリー容量が
確認できる。



PKT-TF1

- タイプ 屋内用
- バッテリー リチウムポリマー 3.7V 1000mAh
- 光源色 昼光色(6000K)
- 定格光束 スポット HIGH: (1灯)138lm/(2灯)260lm
スポット LOW: (1灯)40lm/(2灯)75lm
ワイド: 50lm
- 1m照度 スポット HIGH: (1灯)1060lx/(2灯)1800lx
スポット LOW: (1灯)340lx/(2灯)620lx
ワイド: 20lx
- 演色性 スポット Ra75/ワイド Ra80(高演色LED)
- 照射角 スポット 40度 / ワイド 140度

- 連続点灯時間 スポット HIGH: (1灯)約9時間/(2灯)約4.5時間
スポット LOW: (1灯)約19時間/(2灯)約9.5時間
ワイド HIGH: 約6時間
- 充電時間 2時間(5V2A)
- 電池寿命 約300回
- 使用環境温度 充電時 0℃~40℃
使用時 -10℃~40℃
- サイズ W31×D17×H97mm
- 質量 約52g
- 付属品 USBケーブル

JANコード/4937305-06823-6
梱包数/内10・外100
元払発送単位/20
標準価格(税別) **3,000円**

※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。 ※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。
※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。 ※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障、発火の原因になります。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。 ※充電完了後は、必ず充電ポートのキャップを閉めてください。
※USB-ACアダプターは付属しておりません。市販のDC5V2A用をご用意ください。

充電式LEDライト スピナーライト

充電式LEDライト スピナーライト

クリップで引掛ける・磁石でくっつく、スポット/ワイド切替式

充電時間

2時間

LED点灯パターンと連続点灯時間

点灯パターン

① スポット

1灯/HIGH	1灯/LOW	2灯/HIGH	2灯/LOW
11時間	18.5時間	3.5時間	9.5時間

② ワイド

HIGH	LOW
7.5時間※	18時間※

※ワイドの連続点灯時間は初期照度が低いため1m照度が5lxを切るまでの時間です。



アウトドア

車両整備

避難場所

屋内用

リチウムポリマーバッテリー
3.7V 750mAh

定格光束
205lm
(2灯:HIGH)

連続点灯時間
18.5時間
(1灯:LOW)

光原色
昼光色
(スポット:6000K)

光原色
昼光色
(ワイド:6500K)



底面マグネット付

金属や車のボンネットに
くっつけてハンズフリー作業!



インジケーター付

バッテリー残量や
充電中のバッテリー容量が
確認できる。



SPI-TF

- タイプ 屋内用
- バッテリー リチウムポリマー 3.7V 750mAh
- 光源色 スポット:昼光色(6000K)/ワイド:昼光色(6500K)
- 定格光束 スポット HIGH: (1灯)120lm/(2灯)205lm
スポット LOW: (1灯)65lm/(2灯)115lm
ワイド HIGH: 50lm
ワイド LOW: 20lm
- 1m照度 スポット HIGH: (1灯)350lx/(2灯)290lx
スポット LOW: (1灯)160lx/(2灯)100lx
ワイド HIGH: 20lx
ワイド LOW: 8lx
- 演色性 スポット Ra71/ワイド Ra73

- 照射角 スポット 80度 / ワイド 140度
- 連続点灯時間 スポット HIGH: (1灯)約11時間/(2灯)約3.5時間
スポット LOW: (1灯)約18.5時間/(2灯)約9.5時間
ワイド HIGH: 約7.5時間
ワイド LOW: 約18時間
- 充電時間 2時間(5V2A)
- 電池寿命 約300回
- 使用環境温度 充電時 0℃~40℃
使用時 -10℃~40℃
- サイズ W47xD21×H58mm
- 質量 約54g
- 付属品 USBケーブル、キーリング

JANコード/4937305-06824-3
梱包数/内10・外100
元払発送単位/20
標準価格(税別) **2,500円**

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。 ※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。
※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。 ※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障、発火の原因になります。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。 ※充電完了後は、必ず充電ポートのキャップを閉めてください。
※USB-ACアダプターは付属しておりません。市販のDC5V2A用をご確認ください。

発売元

日動工業株式会社
NICHIDO IND.CO.,LTD

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……

お問い合わせフォーム

<https://www.nichido-ind.co.jp/>

E-mail honsha@nichido-ind.co.jp