

GA-100SA

人体帶電圧0.5kV以下の優れた帶電防止性能を実現。

| 品種 | タイルカーペット |
|---------------|---|
| パイル | BCFナイロン100% |
| バッキング | 塩ビ樹脂+ガラス繊維布 |
| 価格 (税抜き価格) | 9,000円／m² |
| 全厚 | 6.5mm (3.5mm ループパイル) |
| 寸法 | 500mm×500mm 密度 1/10ゲージ 13.0ステッチ |
| 梱包 | 20枚／ケース(5m²) 重量 26.0kg／ケース |



防炎 防炎性能試験番号 EO830368

制電 人体帶電圧 0.5kV以下

パイルの導電性繊維と導電性塩ビ樹脂バッキングにより優れた帯電防止性能を有します。

条件 人体帶電圧 JIS L 1021-16 (23°C 25%RH)

電気抵抗値 JIS L 1021-17 (23°C 25%RH)


| 制電項目 | 測定値 |
|-----------|-----------------------|
| 人体帶電圧 | 合成ゴム底 -0.4kV |
| | 革底 -1.2kV |
| 電気抵抗値(垂直) | 2.0×10 ⁷ Ω |

測定 (一財)ケン試験認証センター

防汚 撥水防汚加工

| 工法 | 工法 | 下地 | 接着剤 | 塗布量目安 |
|----------|--------------------|---------------------|------------------------|-------|
| ピールアップ工法 | スチール・プラスチック・塩ビタイル | エコGAセメント・エコGAセメントEX | 40~60g/m ² | |
| | 乾燥したモルタル・木造床(合板など) | エコGAセメント・エコGAセメントEX | 60~100g/m ² | |

市松貼り



◀ 市松貼りを標準とします。

<受注生産>

別途、GA-100(50頁)の下記色番のみGA-100SA(超制電)仕様の受注生産を承ります。

GA108・GA136・GA139・GA155・GA159

条件 : 300m²／色以上 納期 : 色決定後3週間 價格(税抜き) : 9,000円／m²

<ご注意>

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。



GSA125



GSA144



GSA126



GSA149

エコマーク認定商品

GA-100EM

エコマーク認定タイルカーペット。

グリーン購入法適合品。

品種 タイルカーペット

| | |
|-------|---------------------|
| パイル | BCFナイロン100% |
| バッキング | 塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用) |

価格
(税抜き価格) **7,600円／m²**

全厚 **6.5mm** (3.5mm ループパイル)

寸法 **500mm×500mm** 密度 1/10ゲージ 13.0ステッチ

梱包 **20枚／ケース(5m²)** 重量 **22.0kg／ケース**




防炎 防炎性能試験番号 EO0080063
LONG LIFE DESIGN J08-30527

防炎 防炎性能試験番号 EO0080063 (GA-100仕様以外は品種によって異なりますのでお問合わせ下さい。)

制電 人体帶電圧 1.0kV以下 防汚 撥水防汚加工

| 工法 | 工法 | 下地 | 接着剤 | 塗布量目安 |
|----------|--------------------|---------------------|------------------------|-------|
| ピールアップ工法 | スチール・プラスチック・塩ビタイル | エコGAセメント・エコGAセメントEX | 40~60g/m ² | |
| | 乾燥したモルタル・木造床(合板など) | エコGAセメント・エコGAセメントEX | 60~100g/m ² | |

市松貼り



◀ 市松貼りを標準とします。

<受注生産>
別途、GA-100(50頁)の下記色番のみGA-100SA(超制電)仕様の受注生産を承ります。
GA108・GA136・GA139・GA155・GA159

条件 : 300m²／色以上 納期 : 色決定後3週間 價格(税抜き) : 7,600円／m²

GA-100(50頁)、GA-100S(52頁)、GA-100T(56~59頁)、GA-100W(60~65頁)の基準色にて、GA-100EM(エコマーク認定商品)仕様の受注生産を承ります。
※併し、GA-100T、GA-100Wでは全厚が若干厚くなります。

数量 : GA-100(50頁)、GA-100S(52頁)、GA-100T(56~59頁)、GA-100W(60~65頁)の基準色一色につき300m²以上から可

納期 : 色決定後3週間

価格(税抜き) : (GA-100・GA-100S) 7,600円／m²

(GA-100T・GA-100W) 7,800円／m²

※品番はGEM十色番(GA-100・GA-100S・GA-100T・GA-100W)となります。

(例) GA126のエコマーク認定商品仕様…GEM126

※貼り方向は、各製品に準じます。

※防炎性能試験番号、F★☆☆☆☆認定番号はGA-100仕様以外は品種によって異なりますので、お問合わせ下さい。

<ご注意>

●室温5°C以下の施工は避けて下さい。

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を545頁に記載しております。ご参照下さい。




GEM125



GEM155



GEM163



GEM149



GEM165

写真をWECOサイトにて
チェックできます



ImageFit

●ご注文について：色見本の下の品番
にてご用命下さい。

GA-100SA
超制電

GA-100EM
エコマーク認定商品



ImageFit

53