

SSエルピープラス(プロパン用)

SS LP+

SS エルピープラス LP 工業用調整器

乾式安全器付き (マグプッシュ同梱)

- 溶断用調整器に逆火・逆流を防止する乾式安全器を付属しました。
溶断用調整器と乾式安全器が別付なのでメーカー点検※2 交換の際に必要なものだけ取りはずすことが可能です。
- 二次側圧力は、所定圧力以上に昇圧できない安全構造を採用。
- 壊れやすい圧力計を保護するカバー付 ●スパナ式なので容器取付時に専用工具不要です。

乾式安全器 マグプッシュ

- ① 逆火時は復帰ボタンが飛び出し、遮断弁が作動したことがわかります。
- ② マグプッシュを取付けたまま、復帰ボタンを押し込むだけで、簡単に復帰できます。
- ③ 調整器に取付けられた時、ホースが真下向きに取付けられ、ホースが曲がりません。



復帰ボタンを押す
だけで簡単に復帰

仕様

名 称	SS エルピープラス LP 工業用調整器 (乾式安全器同梱)
型 式	SSBP-LP
日本溶接協会認定品	認定番号 8602-LP2
使 用 ガ ス	LPG
低 圧 圧 力 計(MPa)	0.2
一 次 側 圧 力(MPa)	0.5~1.56
二 次 側 使 用 圧 力(MPa)	0.01~0.15
入 口 接 続	W22.5-14 山 (左) LP 用
出 口 接 続	φ9.5 ホース口 (M16×1.5 (左) オネジ)
※標準流量(m ³ /h) (nor.)	2 (P1=0.5MPa, P2=0.05MPa)
質 量(kg)	2.1
標 準 納 期	受注後 3 日

◎メーカーによる定期点検

圧力調整器:製造年月から7年

乾式安全器:使用開始から3年

吹管:製造年月から5年

※2 労働安全衛生総合研究所技術指針 (JNIOSSH-TR-48:2017)

『ガス切断・ガス溶接等の作業安全技術指針』により、溶断器具 (圧力調整器、吹管、乾式安全器) にユーザーの自主点検に加え、メーカーによる定期点検の実施が定められました。

一般工業用	01
圧力調整器	
分析機用・半導体用	02
圧力調整器	
ガス供給ユニット・	03
集合装置	
ガス供給ユニット・	04
集合装置関連機器	
その他装置	05
液化ガス蒸発器	06
自動切替	07
減圧弁・装置	
高圧ガス用継手	08

09 溶断用 アクセサリ

計 器	10
参考資料・データ	11

新JIS規格対応品について
溶断作業用
メーカー定期点検案内
溶断機器再検査のお願い

溶断用調整器	
乾式安全器内蔵調整器	
プロパン用調整器	
大流量調整器	
配管用調整器	
溶接用ガス節約器	
ヒーター付調整器	
ノーヒーター調整器	
アルゴン用調整器	
溶接器	
切断器	
加熱器	
吹管の機種・	
火口における	
ガスの消費量	
吹管の各部名称	
火口	
乾式安全器	
自主点検工具セット	
携帯用溶断器セット	
緊急防災工具	
カブラジョイント	
(OKコック)	
ガスホース	
(OKホース)	
吸入バルブ	
ニツバルブ	
容器アダプター	
一本継手	
安全ホルダー	
ケーブルジョイント	
開閉ハンドル	
保護面用ガラス	
アセ辞	
ゲージガード	