





荷重記号	基準荷重	
	(daN)	(kgf)
-1	100	102.0
-2	200	204.0

・SKY-2R200-A仕様

金具 記号				車輪種別	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心
					D (mm)	W (mm)	H (mm)	A × B (mm)	XxY (X' xY') (mm)	P (mm)	E (mm)
SKY-2R200	WF(AR)	-A	荷重 記号	鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入)車	200	43	236 246	159×114	133×86 (125×62)	13.5	65 67
	WF(Gr)			鋼板ホイルゴム(B入)車(緑)							
	AW			アルミホイルゴム(B入)車		45					
	AW(AR)Gr			アルミホイル耐 磨耗ゴム(B入)車(緑)							
	UWF			鋼板ホイルウレタン(B入)車		42					
	UWF/INJ			鋼板ホイルインジェクションウレタン(B入)車							
	APU			アルミホイルウレタン(B入)車		45					
	AUU			アルミホイルウレタン(B入)車							

金具：三価クロム仕上

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要		
図歴		確認	承認	日付	2022	図名	緩衝器付キャスターSKY-2型				
		確認	承認	12/21	12/21						
		確認	承認	尺度	1:2		SKY-2R200-A				
		確認	承認								
株式会社		YUEI CASTER							図番	HF0210-00	
		承認	確認	設計	製図						