



・ J-200仕様

品番	車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
		D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y(X'×Y') (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
W	鋼板ホイルゴム (B入) 車	200	43	250	140×140	115×115 (105×105)	11.5	56	156	250	255.0
W-G	鋼板ホイルグレーゴム (B入) 車										
WE	鋼板ホイル導電性ゴム (B入) 車										
WO	鋼板ホイル耐油性ゴム (B入) 車										
UW	鋼板ホイルウレタン (B入) 車	42	43	250	140×140	115×115 (105×105)	11.5	56	156	400	408.0
UWE	鋼板ホイル帯電防止性ウレタン (B入) 車										
GU	ナイロンホイルウレタン (B入) 車										
MCB	モノマキヤストナイロン (B入) 車	43	43	250	140×140	115×115 (105×105)	11.5	56	156	250	255.0

金具：三価ユニクロ仕上

図 歴	品番	品 名		材 質	質 量	個 数	摘 要
		承認	日付	2017 2/13	図 名	J型	
	確認	尺度					
	設計			図 番	J-200		
	製図						