

- 01 一般工業用圧力調整器
- 02 分析機用・半導体用圧力調整器
- 03 ガス供給ユニット・集合装置
- 04 ガス供給ユニット・集合装置関連機器
- 05 その他装置
- 06 液化ガス蒸発器
- 07 自動切替減圧弁・装置
- 08 高圧ガス用継手

09 アクセサリー・溶断器

- 10 計器
- 11 参考資料・データ

- 新JIS規格対応品について  
溶断作業図  
メーカー定期点検案内  
溶断機器再検査のお願い  
溶断用調整器  
乾式安全器内蔵調整器  
プロパン用調整器  
アルゴン用調整器  
溶接器  
切断器  
加熱器  
吹管の機種・火口におけるガスの消費量  
吹管の各部名称  
火口  
乾式安全器  
自主点検工具セット  
携帯用溶断器セット  
緊急防災工具  
カブラジョイント(OKコック)  
ガスホース(OKホース)  
吸入バルブ  
二又バルブ  
容器アダプター  
一本継手  
安全ホルダー  
ケーブルジョイント  
開閉ハンドル  
保護面用ガラス  
アセ枠  
ゲージガード
- 圧力調整器  
溶断器・加熱器  
アクセサリ

携帯用 ~~酸素~~ アセチレン 溶断器セット

■ ウェルディングパック(小型)

キャリアタイプWP-C



410(W)×840(H)×320(D) 質量17kg  
(容器質量除く)

ボックスタイプWP-B



390(W)×860(H)×200(D) 質量21kg  
(容器質量除く)

ガス容器(ボンベ)は付属しておりません。ガス販売店様にてお買い求め下さい。

- 冷暖房機器の取付工事、造船、土木軽量建築工事、水道衛生の配管、ネオンの取付工事、その他あらゆる出張作業現場において、加熱・溶接・切断作業を施工するのに必要な装置を、携帯用に組み込んでおります。特に重量が軽く、車輪が付いていますので緊急用に便利です。悪条件の作業場でも能率的にご使用いただけます。
- 容器・調整器・ホース吹管……等取付けた状態で格納、運搬出来るため、使用にあたっては、バルブ操作のみにて即使用出来ます。

●仕様

|           |       | 内 容 明 細                                                      |              | 数 量              |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 型 式       |       | WP-C (関西式)                                                   | WP-B (関東式)   | 1                |
| 酸 素 容 器   |       | 内容積3.6ℓ                                                      | 酸素容量500ℓ     | (ガス販売店様にてご購入下さい) |
| アセチレン容器   |       | 内容積3.6ℓ                                                      | アセチレン重量0.5kg |                  |
| 酸 素 調 整 器 |       | ウェルディングパック用クイックジュニア(酸素用)                                     |              | 1                |
| アセチレン調整器  |       | ウェルディングパック用クイックジュニア(アセチレン用)                                  |              | 1                |
| 酸 素 ホ ー ス |       | ツイン4mホース (ナット式 HN-O4N)                                       |              | 1                |
| 中 型 両 用 器 |       | 切断・溶接可能                                                      |              | 1                |
| 火 口       | 溶 接 用 | 200#、450#                                                    |              | 各1               |
|           | 切 断 用 | 1#、2#                                                        |              | 各1               |
| 付 属 品     |       | 点火用ライター1個、開閉ハンドル1個、調整器取付用スナバ1個<br>作業用遮光メガネ1個、モンキー (200mm) 1個 |              |                  |
| 標 準 納 期   |       | 受注後3日                                                        |              |                  |

※弊社ではガス容器は販売致しません。ガス販売店様にてご用意下さい。  
※調整器、ホース、溶断器の接続は、コック式にすることも出来ます。

■ ウェルディングパック(中型)

WP-2000



460(W)×1110(H)×440(D) 質量65kg (容器質量除く)

ガス容器(ボンベ)は付属しておりません。ガス販売店様にてお買い求め下さい。

●仕様

|           |       | 内 容 明 細                                                     |            | 数 量              |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 型 式       |       | WP-2000                                                     |            | 1                |
| 酸 素 容 器   |       | 内容積13.4ℓ                                                    | 酸素容量2000ℓ  | (ガス販売店様にてご購入下さい) |
| アセチレン容器   |       | 内容積12.5ℓ                                                    | アセチレン重量2kg |                  |
| 酸 素 調 整 器 |       | ウェルディングパック専用SSボーイスナバ付(酸素)                                   |            | 1                |
| アセチレン調整器  |       | ウェルディングパック専用SSボーイウルトラ(アセチレン)                                |            | 1                |
| 酸 素 ホ ー ス |       | ツイン5mホース (コック式 HK05)                                        |            | 1                |
| 中 型 両 用 器 |       | 切断・溶接可能                                                     |            | 1                |
| 火 口       | 溶 接 用 | 200#                                                        |            | 1                |
|           | 切 断 用 | 1#                                                          |            | 1                |
| 付 属 品     |       | 点火用ライター1個、容器開閉ハンドル1個、作業用遮光メガネ1個<br>掃除針1組、ホースバンド4個、高圧ガス標識板1枚 |            |                  |
| 標 準 納 期   |       | 受注後1週間                                                      |            |                  |

※弊社ではガス容器は販売致しません。ガス販売店様にてご用意下さい。  
※ご注文の際は、関東式と関西式のどちらかを御用命下さい。(酸素調整器の容器接続が異なります。)

# 携帯用酸素アセチレン溶断器セット

## YMキット



- 本形式はYMキットのスタンダードの器具の組合せですが、ほかの調整器や逆火防止器（クイックマグ）の組合せも可能です。御用命下さい。
- 溶断作業に必要な器具が収納されており（ホース別途）、出張工事用として便利です。
- ご注文の際は、E（関東式）と W（関西式）のどちらかを御用命下さい。（酸素調整器の容器接続が、異なります。）

## 仕様 YM-K-A型

|           | 内 容 明 細                                | 数 量 |
|-----------|----------------------------------------|-----|
| 酸素調整器     | SSボーイ（酸素用）（W）、（E）                      | 1   |
| アセチレン調整器  | SSボーイウルトラ（逆火防止器内蔵）                     | 1   |
| 中 型 両 用 器 | 切断・溶接可能                                | 1   |
| 火 口       | 溶接用 200#・225#・250#・315#・400#・450#・500# | 各 1 |
|           | 切断用 1#・2#・3#                           | 各 1 |
| 付 属 品     | 容器開閉ハンドル1個、点火用ライター1個、掃除針1組（3本セット）      |     |
| 標 準 納 期   | 受注後3日                                  |     |

# 緊急防災工具 高圧ガス移動時必携

- 高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。

省令改正(S 61年 8月30日 61 立局第774号)適合品。



※都道府県によっては、内容が異なる場合があります。  
例）神奈川県タイプ  
Heプラグ  
LPプラグ ）必要  
別売にて対応させていただきます。

※バラ売りは、出来ません。

## 一般高圧ガス用防災工具セット内容

|     |                           |     |     |
|-----|---------------------------|-----|-----|
| 1.  | 赤 旗                       |     | 1 本 |
| 2.  | 赤 色 合 図 灯                 |     | 1 個 |
| 3.  | メ ガ ホ ン                   |     | 1 個 |
| 4.  | ナ イ ロ ン ロ ー プ             | 15m | 2 本 |
| 5.  | 漏 洩 検 知 剤                 |     | 1 個 |
| 6.  | 車 輪 止 め                   |     | 2 個 |
| 7.  | 容 器 弁 用 開 閉 ハ ン ド ル       | H型  | 1 個 |
| 8.  | 容 器 弁 グ ラ ン ド ナ ッ ト ス バ ナ | 3連  | 1 個 |
| 9.  | 皮 手 袋                     |     | 1 双 |
| 10. | 木 栓                       | 8mm | 3 個 |
| 11. | 木 ハ ン マ ー                 |     | 1 個 |
| 12. | ナ ッ プ ザ ッ ク               |     | 1 個 |

標準納期：受注後3日

## 液化石油ガス用防災工具セット内容

|     |                           |      |     |
|-----|---------------------------|------|-----|
| 1.  | 赤 旗                       |      | 1 本 |
| 2.  | 赤 色 合 図 灯                 |      | 1 個 |
| 3.  | メ ガ ホ ン                   |      | 1 個 |
| 4.  | ナ イ ロ ン ロ ー プ             | 15m  | 2 本 |
| 5.  | 漏 洩 検 知 剤                 |      | 1 個 |
| 6.  | 車 輪 止 め                   |      | 2 個 |
| 7.  | 容 器 弁 用 開 閉 ス バ ナ         | 9mm  | 1 個 |
| 8.  | 容 器 弁 グ ラ ン ド ナ ッ ト ス バ ナ | 23mm | 1 個 |
| 9.  | 皮 手 袋                     |      | 1 双 |
| 10. | ナ ッ プ ザ ッ ク               |      | 1 個 |

標準納期：受注後3日

|             |    |
|-------------|----|
| 一 般 工 業 用   | 01 |
| 圧 力 調 整 器   |    |
| 分析機用・半導体用   | 02 |
| 圧 力 調 整 器   |    |
| ガス供給ユニット・   | 03 |
| 集 合 装 置     |    |
| ガス供給ユニット・   | 04 |
| 集合装置関連機器    |    |
| そ の 他 装 置   | 05 |
| 液化ガス蒸発器     | 06 |
| 自 動 切 替     | 07 |
| 減 圧 弁 ・ 装 置 |    |
| 高圧ガス用継手     | 08 |

# 09 ア ク セ サ リ ー

計 器 10

参考資料・データ 11

|               |
|---------------|
| 新JIS規格対応品について |
| 溶断作業図         |
| メーカー定期点検案内    |
| 溶断機器再検査のお願い   |
| 溶断用調整器        |
| 乾式安全器内蔵調整器    |
| プロパン用調整器      |
| 大流量調整器        |
| 配管用調整器        |
| 溶接用ガス節約器      |
| ヒーター付調整器      |
| ノーヒーター調整器     |
| アルゴン用調整器      |
| 溶接器           |
| 切断器           |
| 加熱器           |
| 吹管の機種・        |
| 火口における        |
| ガスの消費量        |
| 吹管の各部名称       |
| 火口            |
| 乾式安全器         |
| 自主点検工具セット     |
| 携帯用溶断器セット     |
| 緊急防災工具        |
| カブラジョイント      |
| (OKコック)       |
| ガスホース         |
| (OKホース)       |
| 吸入バルブ         |
| ニ又バルブ         |
| 容器アダプター       |
| 一本継手          |
| 安全ホルダー        |
| ケーブルジョイント     |
| 開閉ハンドル        |
| 保護面用ガラス       |
| アセ辞           |
| ゲージガード        |