





種類	ジョイントテープ			
品名	ジョイントテープ300mm幅	ジョイントテープ235mm幅	ジョイントテープ150mm幅	ジョイントテープ100mm幅
用途	サイディング・ALC板間処理用テープ (幅300mmまでのタイル用)	サイディング・ALC板間処理用テープ (幅235mmまでのタイル用)	サイディング・ALC板間処理用テープ (幅150mmまでのタイル用)	ALC板間処理用テープ (ALC横板間用)
形状図	 ブチルゴム系 W=300mm、 20m/巻 t=0.4mm	 ブチルゴム系 W=235mm、 20m/巻 t=0.4mm	 ブチルゴム系 W=150mm、 20m/巻 t=0.4mm	 ブチルゴム系 W=100mm、 20m/巻 t=0.4mm
品番	(JR)FATAPE-300N 新	(JR)FATAPE-235N 新	(JR)FATAPE-150N 新	(JR)FATAPE-100N 新
価格	17,500円/巻	13,500円/巻	9,300円/巻	5,100円/巻
入数	3巻/ケース	4巻/ケース	8巻/ケース	12巻/ケース
重量	2.9kg/巻	2.3kg/巻	1.5kg/巻	1.0kg/巻

新=新商品

種類	下地処理材				その他
品名	下地調整用パテ	下地調整モルタル 注	下地調整モルタルセット 注	下地調整モルタル用混和材 注	捨て入隅 75 (出隅改修板金 75)
用途	下地凹凸の穴埋め (木造・鉄骨造用)	不陸の面調整用モルタル (鉄筋コンクリート造用)	不陸の面調整/モルタル+混和液セット (鉄筋コンクリート造用)	不陸の面調整用混和液 (鉄筋コンクリート造用)	差込出隅撤去時の補修用 (木造/サイディング用)
形状図	 F★★★★ アクリルエマルジョン系	 セメント・骨材	 セメント・骨材+SBR系ラテックス モルタル25kg/袋+混和剤1.6kg/本	 SBRラテックス系	 ガルバリウム鋼板 L=3030mm、t=0.35mm
品番	(JR)R-PATE-16KG	(JR)R-SCM-25KG	(JR)R-SCM-SET	(JR)R-KNW-1600G	(JR)K-75
価格	22,300円/ケース	11,400円/ケース	16,400円/セット	5,300円/ケース	16,900円/ケース
入数	1缶/ケース	1袋/ケース	1セット/ケース	1本/ケース	5本/ケース
重量	16kg/ケース	25kg/ケース	26.6kg/セット	1.6kg/ケース	7.8kg/ケース

注=注文生産品

副構成部材 副構成部材は品質・意匠・機能を補完するための推奨部材です。

種類	見切り材	シーリング材	その他		仕上げ材
品名	タイル見切り材	高耐候性シーリング材	ステーブルN	強度チェッカー	コバ面用塗料ウェットタイプ
用途	タイル端部の見切り材 (木造用・鉄骨造用)	差込出隅撤去時の防水シーリング (木造/サイディング用)	Rネット仮留め用ステーブル (木造・鉄骨造用)	構造材強度試験用治具 (木造・鉄骨造用)	タイル切断面処理用
形状図	 ガルバリウム鋼板 L=1820mm、t=0.35mm	 変成シリコン系 低モジュラス F★★★★ 低VOC シーリング20本(容量:320ml/本)、 プライマー1缶(240ml)、 アダプター1個 ハケ1本同梱	 ステンレス 幅:7mm、足長さ:10mm	 ステンレス	 100ml/缶
品番	(JR)K-TMT15/BL*	TTS-2H	(JR)ステーブルN	(JR)R-KC1000	(JR)F-WCT100
価格	7,500円/ケース	44,500円/ケース	81,100円/ケース	3,200円/ケース	2,200円/ケース
入数	4本/ケース	1セット/ケース	20,000本/ケース	20個/ケース	1缶/ケース
重量	1.5kg/ケース	11kg/ケース	3.9kg/ケース	0.1kg/ケース	0.2kg/ケース

*色番は、BL=クロとなっております。

部材サンプルを用意していますので、ご請求ください。

部材品番	サンプル品番
(JR)K-TMT15/BL	(JR)K-TMT15/BL(SAMPLE)

注	商品名	価格割増	規定数量/対応納期
	リタイルネットバック	—	—/30日程度
	下地調整モルタル	—	—/21日程度
	下地調整モルタルセット		
	下地調整モルタル用混和材		

リタイルの留意点

- リタイル適合商品をリフォームで使用する場合は、専用法「タイルラップ工法」にて施工します。
 - タイルラップ工法では目地詰めはできません。
 - 対象物件への外壁リフォーム(リタイル)の適応可否、躯体側の劣化状況判断、および躯体側の補修、補強についてはリフォーム業者様の責任において行ってください。
 - 施工に際しては専用の施工マニュアルおよび診断マニュアルをご活用ください。
- ビジネスユーザー向け情報サイト「LIXILビジネス情報」(https://www.biz-lixil.com/descript/tile_list.php)でご覧いただけます。