

グリル皿タイプのスタンダードモデル

## パナソニック独自の 光火力センサー・光るリング搭載 (F・Jシリーズ)

\*国内市場200V家庭用IHクッキングヒーターにおいて(2025年8月現在)

**IH** クッキングヒーター  
家庭用ビルトインタイプ 200V

2025年11月25日発売予定



**F** シリーズ 全3機種  
KZ-F1T6XST/F1T6XKT/F1W6CL

**J** シリーズ 全3機種  
KZ-J1H6AST/J1H6AS/J1H6AK

●表示はイメージです。

Point 1 ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種の  
ラインアップを拡充 (F・Jシリーズ)

Point 2 光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・小鍋で揚げ物可能 (専用鍋不要) (F・Jシリーズ)  
揚げ物調理時の最大火力を2.0kWにアップし、揚げ時間約17%短縮 (Fシリーズ)

Point 3 グリルは焼き網がなくお手入れ簡単  
自動メニュー搭載のグリル皿タイプ (F・Jシリーズ)

同時発売

**N** シリーズ 全2機種 KZ-N1H6AK/N1H6AS 機能シンプルモデル

# ビルトインタイプ 仕様一覧

		3口IH	2口IH 低電気容量	2口IH+ラジエント	2口IH+ラジエント					
鉄・ステンレス対応										
		Fシリーズ		Jシリーズ	Nシリーズ					
幅60cm (トッププレート色/ 本体正面色)	シルバー/グレー	KZ-F1T6XST	—	KZ-J1H6AST	—					
	ブラック/グレー	—	KZ-F1W6CL	KZ-J1H6AS	KZ-N1H6AS					
	ブラック/ブラック	KZ-F1T6XKT	—	KZ-J1H6AK	KZ-N1H6AK					
価格(工事費別)		オープン価格*								
ヒーター	ヒーター種類・最大火力 ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○ ラジエントヒーター — グリル シーズヒーター									
	グリル	1.55kW		1.55kW		1.55kW		1.55kW		
定格電圧・消費電力		単相200V(50-60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)*2		単相200V(50-60Hz) 2.9kW		単相200V(50-60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)*2		単相200V(50-60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)*2		
使いやすさ	トップ プレート	天面操作部	●(左右後ろIH+グリル)プッシュ式		●(左右IH+グリル)プッシュ式		●(左右IH+ラジエント+グリル)プッシュ式		●(左右IH+ラジエント+グリル)プッシュ式	
		光るリング	●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ○) 明るさ変化 高温時点滅		●(左右IH:全周タイプ) 明るさ変化 高温時点滅		●(左右IH:全周タイプ)明るさ変化		—	
		表示	赤色LED火力表示		赤色LED火力表示		赤色LED火力表示		赤色LED火力表示	
	タイマー(残り時間)	独立式・選択表示(左右後ろIH:1分~9時間 グリル(手動):1分~30分)		独立式・選択表示(左右IH:1分~9時間 ラジエント・グリル(手動):1分~30分)		独立式・選択表示(左右IH:1分~9時間 ラジエント・グリル(手動):1分~30分)		独立式・選択表示(左右IH:1分~9時間 ラジエント・グリル(手動):1分~30分)		
	運転音(約)dB*3	4段階<25/35/40/44>		4段階<25/35/40/44>		4段階<25/35/40/44>		4段階<25/35/40/44>		
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)		●(5・10・15・30分)		●(5・10・15・30分)		●(5・10・15・30分)		
	レンジフード換気連動	●		●		●		●		
おいしさ	IH	光火力センサー	●		●		●		●	
		焼き物温度調節 (タイマー付き)	●(右IH)140・160・180・200・230℃		—		—		—	
		光・揚げ物温度調節*4	●(右IH、140~200℃(7段階)、 200gかつ深さ1cm以上の油量から対応)		●(右IH、140~200℃(7段階)、 200gかつ深さ1cm以上の油量から対応)		●(右IH、140~200℃(7段階)、 200gかつ深さ1cm以上の油量から対応)		●(右IH、140~200℃(7段階)、 500g以上の油量から対応)	
	揚げ物温度調節*4	—		—		—		●(右IH、140~200℃(7段階)、 500g以上の油量から対応)		
	グリル	両面焼き	●(グリル皿方式)		●(グリル皿方式)		●(グリル皿方式)		●(グリル皿方式)	
自動調理	●焼き魚:3メニュー		●焼き魚:3メニュー		●焼き魚:3メニュー		—			
火力調節(手動)	3段階:弱 中 強		3段階:弱 中 強		3段階:弱 中 強		3段階:弱 中 強			
ラジエント	火力調節	—		3段階:弱 中 強		3段階:弱 中 強		3段階:弱 中 強		
清潔	グリル	グリル皿表面処理	(グリル皿)フッ素加工		(グリル皿)フッ素加工		(グリル皿)フッ素加工		(グリル皿)フッ素加工	
質量 寸法	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行*5×高さ (ワークトップの上高さ)	16.1kg 599×560×231mm(13mm)		14.9kg 599×560×231mm(13mm)		15.4kg 599×560×231mm(13mm)		15.4kg 599×560×231mm(13mm)	
	グリル	庫内有効寸法(約) 幅×奥行×高さ	260×349×64mm (グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)		260×349×64mm (グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)		260×349×64mm (グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)		260×349×64mm (グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)	
		グリル皿(約)幅×奥行×高さ	256×347×35mm		256×347×35mm		256×347×35mm		256×347×35mm	
電源	コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m		3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m		3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m		3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m		
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V		2極・接地極付 15A 250V		2極・接地極付 30A 250V		2極・接地極付 30A 250V		
推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/ WK36301W(ホワイト)		埋込型WN1112(15A) 露出型WK3012B(15A)		埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/ WK36301W(ホワイト)		埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/ WK36301W(ホワイト)			

\*1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力を越えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。Jシリーズは、左右IH同時使用する場合、合計3.2kW以下になるように制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。[ ]を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。) \*2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。 \*3 運転音は日本電機工業会自主基準に基づき測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用) \*4 火災のおそれがあるため、油量・使える鍋につきまちは、製品同様の取扱説明書をご確認ください。 \*5 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。  
\*各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。 \*オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。



## 安全に関するご注意

●ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●電源は定格電力以上のアース付きの電源コンセントに直接、接続してお使いください。火災の原因となります。  
●医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とご相談の上お使いください。(IHクッキングヒーターご使用の場合) ●取付設置は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。 ●取り扱いの誤りや取付設置に不備があると火災、故障、感電、やけどなどの原因となることがあります。 ●ガス機器から付け替える場合、ガス事業者に連絡しないでガス工物(ガス配管、ガスメーター、ガス栓など)を無断で撤去することは、法令により規制されています。事前にガス事業者へ連絡してください。また、閉栓はガス事業者に依頼してください。

## パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社 キッチン空間事業部

〒651-2271  
兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番1号  
©Panasonic Corporation 2025  
本チラシからの無断複製はいたくお断りします。

●商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。  
●印刷物と実物は多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。  
このチラシの記載内容は2025年8月現在のものです。  
掲載価格は希望小売価格です。  
取付設置費等は含まれておりません。  
ご購入の際には別途工事費・取付設置費がかかります。

ZBCT1E550H 2025085YZ

パナソニックグループは環境に配慮した  
製品づくりに取り組んでいます。

Panasonic GREEN IMPACT

詳しくはこちら



パナソニックと誤認させて、電話勧誘したり、強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。

訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律\*の適用を受けます。

●特定商取引法(旧訪問販売法)\* ●消費者契約法(消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です)\*

### 長期の修理サービス保証(有料)をお求めの方へ

メーカー保証期間終了後以降も、長期の修理サービス保証をお求めの方に有料の修理保証制度を準備しております。  
詳しくは販売店にお問合せください。

◎当社製品のお取扱い方法、お買い物、その他ご不明な点についてのご相談は

給湯・電化商品 ご相談窓口 ●受付時間…月~土/9:00~18:00 祝日・正月三が日を除く \*携帯電話からもご利用いただけます。

個人のお客様 0120-878-695 ●左記番号がご利用  
いただけません 06-6780-2554 ●FAXはこちら

法人のお客様 0120-187-910 ●左記番号がご利用  
いただけます 06-6904-4583 ●0120-872-460

\*ご利用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 \*所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

### 【ご相談窓口における 個人情報の取り扱い】

パナソニック株式会社および  
グループ関係会社は、お客様の  
個人情報をご相談対応や  
修理対応などに利用させてい  
ただき、ご相談内容は録音さ  
せていただきます。また、折り返  
し電話をさせていただくとき  
のために発信番号を通知いた  
だいております。なお、個人情  
報を適切に管理し、修理業務等  
を委託する場合や正当な理由  
がある場合を除き、第三者に  
開示・提供いたしません。個人  
情報に関するお問い合わせは、  
ご相談いただきました窓口にご  
連絡ください。