

充電式ファイバースコープ

5インチ液晶モニターを搭載した充電式ファイバースコープ。
先端の3つのカメラにより側面撮影も可能。

充電式ファイバースコープ

カメラレンズとフレキシブルチューブは水中でもOKの防水型

保護等級
IP67

モニターサイズ	撮影解像度	カメラ解像度
5インチ	1080p・720p	720p (ハイビジョン)
連続動作時間	充電時間	対応メディア
約5時間	4時間	256GB (microSDXC)



■モニター仕様

- 画面タイプ: 5.0インチ TFT液晶モニター
- 解像度: 854×480(480p)
- ズーム: ×1.5/×2/×3/×4
- 対応メディア: microSDXC(256GBまで)
- ファイルフォーマット: 写真: JPG/ビデオ: MOV
- フレームレート: 25fps
- 連続動作時間: 約5時間
- 充電時間: 約4時間(5V2A)
- バッテリー: リチウムイオンバッテリー
3.7V 4000mAh
- 充放電回数: 1000回

■カメラ仕様

- 保護等級: IP67(レンズ/チューブのみ)
- カメラ径: φ9mm
- カメラ数: 先端×1/側面×2
- 画素数: 約100万画素
- 解像度: 1280×720(720p=HD)
- 撮影解像度: 1920×1080/1280×720
- 視野角: 77°
- 画像センサー: CMOS
- ライト: 先端×1/側面×2 LOW→MID→HIGH
- チューブ長: 1m
- 最小曲げ半径: 30mm

付属品



サイズ: W131×D154×H216mm
質量: 520g

■共通仕様

- 使用環境温度: -10℃~50℃
- 使用環境湿度: 15%~85%

■梱包内容

モニター、フレキシブルチューブ、USBケーブル、収納ケース、カメラ用アタッチメント(フック、マグネット、ミラー)、安全のおしり

IES50-1

JANコード/44937305-06841-0
 梱包数/12 元払発送単位/2
 標準価格(税別) **50,000円**

※USB-ACアダプターは付属しておりません。PSEマークの付いた市販のUSB-ACアダプター(定格5V/2A以下)をご用意ください。 ※PCなどのUSB出力(5V/1A)からも充電可能です。
 ※急速充電器には対応しておりません。急速充電器は使用しないでください。 ※充電中は使用しないでください。 ※充電後は必ず、USBカバーを閉じてください。

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

発売元

 **日動工業株式会社**
 NICHIDO IND.CO.,LTD

- | | | |
|---------|---------------------|------------------|
| ■本社 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■札幌営業所 | TEL.011(871)0577(代) | FAX.011(871)0579 |
| ■東京営業所 | TEL.03(5683)4010(代) | FAX.03(5683)4021 |
| ■名古屋営業所 | TEL.052(351)3666(代) | FAX.052(352)7558 |
| ■大阪営業所 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■福岡営業所 | TEL.092(474)7955(代) | FAX.092(474)6329 |



■お問い合わせは……