

ツーカーブルカメラシステム

5MP 電動バリフォーカルレンズ搭載 防雨型 赤外線暗視AHDドームカメラ

TSD-RV6244AF

オープン価格

- ・ 510万画素超高解像度 CMOSセンサー
- ・ IP66 防塵・防水
- ・ 水平視野角約108°の広角レンズ
- ・ 光学4倍電動ズームレンズ搭載
- ・ 逆光補正機能
- ・ 500万画素/400万画素の切替可能



5MP	UTC	DWDR	夜間監視	防塵防水
イメージセンサー	1/2.8 5.1Megapixel SONY CMOS			
有効画素数	2616(H)×1694(V)			
レンズ	2.7～12mm			
視野角	水平 約108～38° / 垂直 約80～28°			
逆光補正 / WDR	BLC / DWDR			
映像出力信号	AHD / TVI / CVI / CVBS			
出力解像度	5M / 4M / 960H			
映像出力端子	BNC.Jx1			
被写体最低照度	0.1Lux カラー			
ホワイトバランス	ATW / AWC→セット			
シャッタースピード	1/30～1/50,000秒			
ノイズリダクション	2DNR / 3DNR 3段階			
Day&Nite	○			
AGC	Level 0～15			
画像調整機能	○			
赤外線照射距離	最長約25m SMART IR			
電源	DC12V±1V 最大約9W			
寸法・重量	132.8(W)×103(H)×144.5(D)mm 約610g			
ケーブル長	約0.6m (電源 / 映像)			
保護等級	IP66 防塵・防水			
使用動作環境	-10～50℃			
付属品	ACアダプター/取付ネジ/防犯ステッカー			

5MP 防雨型 赤外線暗視AHDドームカメラ

TSD-RV5224T

オープン価格

- ・ 510万画素超高解像度 CMOSセンサー
- ・ IP66 防塵・防水
- ・ 逆光補正機能
- ・ UTC制御対応
- ・ 500万画素/400万画素の切替可能



5MP	UTC	DWDR	夜間監視	防塵防水
イメージセンサー	1/2.8 5.1Megapixel SONY CMOS			
有効画素数	2616(H)×1694(V)			
レンズ	4mm			
視野角	水平 約80° / 垂直 約60°			
逆光補正 / WDR	BLC / DWDR			
映像出力信号	AHD / TVI / CVI / CVBS			
出力解像度	5M / 4M / 960H			
映像出力端子	BNC.Jx1			
被写体最低照度	0.1Lux カラー			
ホワイトバランス	ATW / AWC→セット			
シャッタースピード	1/30～1/50,000秒			
ノイズリダクション	2DNR / 3DNR 3段階			
Day&Nite	○			
AGC	Level 0～15			
画像調整機能	○			
赤外線照射距離	最長約20m SMART IR			
電源	DC12V±1V 最大約5.5W			
寸法・重量	107.7(W)×86(H)×119.7(D)mm 約430g			
ケーブル長	約0.6m (電源 / 映像)			
保護等級	IP66 防塵・防水			
使用動作環境	-10～50℃			
付属品	ACアダプター/取付ネジ/防犯ステッカー			

ハイブリッド4ch / 8chハードディスクレコーダー

XVR-UHD04H / XVR-UHD08H

オープン価格



- ・ IPカメラにも対応したハイブリッドタイプ
- ・ P2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定
- ・ 標準2TBのHDD搭載
- ・ 高度な動体検知機能搭載
- ・ マウスを使用して簡単操作
- ・ 最大16TBのHDDに対応



型番		XVR-UHD04H	XVR-UHD08H
映像入力		BNC×4ch IPC×2ch Max 6ch ※1	BNC×8ch IPC×4ch Max 12ch ※1
映像出力	HDMI	最大3840×2160	
	VGA	最大1920×1080	
	BNC.J	最大1920×1080	
音声	入力	1ch R C A . J	
	出力	1 c h RCA.J	
アラーム	入力	1 c h	
	出力	4 c h	
シリアルインターフェース		R S 4 8 5	
ネットワークインターフェース		RJ45×1 10M/100M	
録画	映像圧縮方式	H.265/H.264	
	解像度	8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1	
	フレームレート	8MP Lite@8/5MP Lite@12/4MP Lite@12 /1080P@15/720P@30	
	フレームレート (IPC)	8CH:1×4K@30/2×4MP@30/4×1080P@30 4CH:1×4MP@30/2×1080P@30	
	画質	9段階 (IPCのみ)	
	モード	連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画 スマート検知	
	プリレコード	1～60秒	
	ポストレコード	5～600秒	
画面表示	画面モード	1画面/3分割/4分割 /変則6分割/9分割	1画面/4分割/変則6分割 /変則8分割/9分割/16分割
	オートシーケンス	1～3600秒	
	デジタルズーム	エリア選択(mouse dragging)	
再生	再生速度	2～256倍速(高速再生)/1/2～1/8倍速(スロー再生)	
	同時再生	最大4チャンネル	最大8チャンネル
バックアップ	ファイルフォーマット	MP4	
	メディアインターフェイス	USB2.0(フラッシュメモリー)	
表示言語		日本語/英語	
ネット ワーク	プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP	
	専用アプリ	guard tool/guard station	
	ストリーミング	4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1	
	同時アクセス	最大120人	
内蔵ハードディスク		SATA 2TB×1 (最大16TB)	
時刻補正		タイムサーバー対応	
電源		DC12V 2A	
消費電力		最大24W以下	
使用動作温湿度範囲		-10～50℃/20～90% R H (結露ないこと)	
本体寸法		260.0(W)×46.6(H)×226.2(D)mm	
重量		約1200g	約1300 g
付属品		ACアダプター/HDMIケーブル/マウス	

【背面】 XVR-UHD04H



【背面】 XVR-UHD08H



■録画時間目安(カメラ4台同じ設定の場合)			単位:日
録画解像度	録画モード	ビットレート (kbps)	録画日数
5MP lite 1280×1944	基本	1920	23
	アドバンスド	1280	35
4MP lite 1280×1440	基本	1536	29
	アドバンスド	1024	44
2MP 1920×1080	基本	1536	29
	アドバンスド	1024	44

■録画時間目安(カメラ8台同じ設定の場合)			単位:日
録画解像度	録画モード	ビットレート (kbps)	録画日数
5MP lite 1280×1944	基本	1920	11
	アドバンスド	1280	17
4MP lite 1280×1440	基本	1536	14
	アドバンスド	1024	22
2MP 1920×1080	基本	1536	14
	アドバンスド	1024	22

※目安表の録画日数は計算上の目安です。
実際の録画日数とは異なる場合がありますので予めご了承ください。
※カメラの録画時間はビットレートに左右されます。
ビットレートを下げる事で録画時間は長くなりますが、録画映像の品質に影響が出る場合があります。
※同時アクセス数は回線速度に依存します。