

(単位：mm)

(上方からの透視図)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)	
		据置 (上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置 (上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	3	0.5kN/本以上	扉内取付 ボックスに同梱
		PS扉内	5	0.5kN/本以上	

470

15

600

570

428(PS取付穴)

598(PS取付穴)

18

壁掛金具

5.5X16長穴
(6ヶ所)

φ13穴
(4ヶ所)

180

150

80

37

570

600

630

205

240

205

10

69

φ100

2°

A寸法

取付金具上

φ5.5穴

40

7

56

6

18

26

取付金具下

42

6.5

15.5

54

10

16

34

6X12長穴

接続口

A寸法

ガス	52
給水	47
給湯	50
風呂往	38
風呂戻	38
電気	40
ドレン配管	36

機器

上方

下方

浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、給水圧が200kPa以上必要です。

配管延長が15mを超える場合は、給水圧が150kPa以上必要です。

●トリイ配管を行う場合

機器

底部

1.5m以内

3m以内

3m以内

■仕様

注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUF-E240ESAT				
日ガス検申請型式	RUF-E240ESAT(AT)				
設置方式	屋外壁掛・PS扉内設置<前方排気>(後面・側面近接設置)				
給排気方式	RF				
外形寸法[mm]	H600×W470×D240				
質量[kg]	26(満水時:28)				
本体色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.-)				
ガス消費量[kW]	同時	54(46400kcal/h)			
	給湯	44.2(38000kcal/h)			
	風呂	11(9500kcal/h)			
熱効率[%]	給湯:95 風呂:92				
エネルギー消費効率[%]	モード: 92.5				
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3				
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m				
消費電力[W]	120〔待機時:0.8〕[50-60Hz]				
騒音[dB(A)]	給湯:48 風呂:48				
NOx[ppm]	60以下				
排気温度[℃]	100℃以下				
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGはTU接続でも可			
	給水	20A(R3/4)			
	給湯	20A(R3/4)			
	風呂	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)			
	ドレン	15A(R1/2)			
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(170W)			
	風呂	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転			
安全装置	立消え安全装置	停電安全装置	過圧防止装置	誘導雷保護装置	中和器詰まり検知装置
	空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置	過電流安全装置	風呂ポンプ回転検出装置
	空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置	ファン回転検出装置	
給水装置認証番号	NW2017				
B.L認定	有り				
製造ガス種	13A・12A,LPG				

■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	41.9~2.6(24号~1.5号)
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)
	風呂温度設定[℃]	33~48℃(16段階)
	風呂機能	オート
	風呂保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L
	湯はり設定	16段階 60~300L(20L毎),350L,400L,990L
	最低作動水量[L/分]	2.7
おいだき	給湯器内圧損[kPa]	41(0.42)(16L/min時)
	湯はり時間★ (水温15℃,風呂設定42℃)	160L(1人用) 180L(1.5人用) 210L(2人用) 約11.5分 約12.5分 約14分
	おいだき能力[kW]	10.2(8740kcal/h)
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止
	最低作動水量[L/分]	3.5
	ポンプ機外揚程[kPa]	67(6.8mmH2O)(5L/min時)
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 180L(1.5人用) 210L(2人用) 約11分 約12分 約14分

注)★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

■部品

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台,循環アダプタ,リモコンケーブル,ソーラー対応ユニット,マイクロバブルバスユニット

名称

外形寸法図

品名

ガス風呂給湯器
(潜熱回収型)

型式

RUF-E240ESAT

作成

2024.09

尺度

1:10

サイズ

A3

リンナイ株式会社