

(単位：mm)

※本製品の設置・転倒
構造耐力上安全な構

固定方法と部材仕様

固定場所	部材 (付属)
木壁固定	木ねじ φ4.8
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ φ4.8 フィッシャ 6×
PS固定	小ねじ M5×

(上方からの透視図)

Top-down perspective view of the unit. Dimensions are provided for various connection points and internal components. Labels include: ポンプ水抜き栓 (Pump water drain plug), ふろ往接続口 (Bath outgoing connection port), 給水接続口 (Water supply connection port), ふろ戻接続口 (Bath return connection port), ガス接続口 (Gas connection port), ドレン配管接続口 (Drainage pipe connection port), 給湯接続口 (Hot water connection port), 中和器水抜き栓 (Neutralizer water drain plug), and ケーブル接続口 (Cable connection port).

接続口	A 寸法
ガス	52
給水	55
給湯	55
ふろ往	40
ふろ戻	40
ケーブル	27
ドレン配管 (オーバーフロー)	44

Front view of the unit. Dimensions include: 250 (top width), 15 (top flange), 610 (total height), 580 (main body height), 608 (bottom height), 224 (bottom width), and 224 (bottom flange). Mounting brackets are labeled: 取付金具上 (Top mounting bracket) and 取付金具下 (Bottom mounting bracket).

Side view of the unit. Dimensions include: 310 (top width), 10 (top flange), 267 (main body width), 163 (internal width), 580 (main body height), 654 (total height), 267 (bottom width), and A寸法 (Adjustable height).

Partial side view of the unit. Dimensions include: 37 (top flange), 24.5 (internal width), 580 (main body height), and 37 (bottom flange).

		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	20m10曲以内	20m10曲以内
下方	配管延長	20m10曲以内	20m10曲以内
	高さ	3.0m以内	3.0m以内
上方	配管延長	20m10曲以内	20m10曲以内
	高さ	7.0m以内	7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

●トリイ配管を行う場合

名称	外形寸法図			品名	ガスふろ給湯器 (潜熱回収型)
型式	RUF-SE2015AU(B) RUF-SE2005AU(B)				
作成	2024.09	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					