



(単位：mm)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)			
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	2	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)			

接続口	A寸法
ガス	46
給水	54.5
給湯	51
ふろ往	40
ふろ戻	40
ドレン配管	44
リモコン	20



■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式		RUF-UE2008AG		RUF-UE2018AG	
日ガス検申請型式		RUF-UE2008SAG(AG)			
設置方式		屋外据置設置(後面・側面近接設置)			
給排気方式		RF			
外形寸法[mm]		H600×W517×D250			
質量[kg]		29.5(満水時:31.5)			
本体色		シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.-)			
ガス消費量[kW]	同時	46.6(40000kcal/h)			
	給湯	36.7(31600kcal/h)			
	ふろ	11(9500kcal/h)			
熱効率[%]		給湯:96 ふろ:92			
エネルギー消費効率[%]		モード: 92.5			
区分・構造		区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3			
電源		AC100V(50-60Hz)電源コード(7A)1.8m			
消費電力[W]		100〔待機時:0.9〕[50-60Hz]			
騒音[dB(A)]		給湯:48 ふろ:48			
NOx[ppm]		60以下			
排気温度[℃]		100℃以下			
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGはTU接続でも可			
	給水	20A(R3/4)		15A(R1/2)	
	給湯	20A(R3/4)		15A(R1/2)	
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)			
	オーバーフロー	15A(R1/2)			
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(200W)			
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転			
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置 中和器詰まり検知装置				
	空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置				
	空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置				
給水装置認証番号		NW2017			
BL認定		有り			
製造ガス種		13A・12A,LPG			

■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	34.9~3.8(20号~2.2号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)		
	ふろ機能	フルオート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L		
	湯はり設定	12段階 循環口上方7~29cm(2cm毎) 又は10~43cm(3cm毎)		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
おいだき	給湯器内圧損[kPa]	33(0.34)(13L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約12分	180L(1.5人用) 約13分	210L(2人用) 約14分
	おいだき能力[kW]	10.2(8740kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
	ポンプ機外揚程[kPa]	64(6.5mmH2O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約11分	180L(1.5人用) 約12分	210L(2人用) 約14分

注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

■部品

付属品	本体取付金具セット
別売品	浴室リモコン, 台所リモコン, 増設リモコン, 配管カバー, 排気カバー, 循環アダプタ, 2芯ケーブル, マイクロバブルバスユニット, ソーラー対応ユニット

名称	外形寸法図		品名	ガスふろ給湯器 (潜熱回収型)
型式	RUF-UE2008AG, RUF-UE2018AG			
作成	2024.03	尺度1:10	サイズA3	リンナイ株式会社