

(単位:mm)

※本製品の設置・
構造耐力上安全

固定方法と部材仕

固定場所	
木壁固定	木
R C壁固定	木
A L C壁固定	フィ
P S 固定	

(上方からの透視図)

Diagram showing the top view of the water heater with dimensions and connection points. Dimensions include 450, 403, 336, 286, 193, 170, 104, 81, 51, 180, 157, 155, 121, 81, 76, 72, 60. Connection points labeled include: ふろ戻り接続口, ふろ行き接続口, 給湯接続口, 給水接続口, ポンプ水抜栓, オーバーフロー接続口, ガス接続口, ケーブル接続口.

注) 本製

6-5

Diagram showing the front and side views of the water heater. Front view dimensions include 600, 570, 15, 470, 18, 598 (P S 取付穴), 428 (P S 取付穴). Side view dimensions include 108, 240, 10, 100, 73, 86, 205, 570, 645, 205, A 寸法.

2-φ5.5穴

13

56

12

6

20

8

穴

取付金具上

尺度：フリー

15.5

54

16

10


2-6×12長穴

34

取付金具下（左右共通）

尺度：フリー

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン、浴室リモコン、増設リモコン、配管カバー、据置台、循環アダプタ、リモコンケーブル、マイクロバブルバスユニット、ソーラー対応ユニット



注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

101