


(単位:mm)

(上方からの透視図)






※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		

接続口	A寸法
ガス	41
給水	51
給湯	53
ふろ往	40
ふろ戻	40
ケーブル	35
オーバーフロー	25



■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUF-V1605SAFFD(D) RUF-V1615SAFFD(D)	
日ガス検申請型式	RUF-V1615SAFFD(AFFD)B	
設置方式	屋内壁掛設置(後面近接設置)	
給排気方式	FF(最大給排気延長φ120×φ80,7m3曲り)	
外形寸法[mm]	H700×W470×D230	
質量[kg]	33(満水時:34.5)	
本体色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y 8.5/0.4)	
ガス消費量[kW]	同時	46.5(40000kcal/h)
	給湯	34.9(30000kcal/h)
	ふろ	11.6(10000kcal/h)
熱効率[%]	給湯:80 ふろ:77	
エネルギー消費効率[%]	モード:-	
区分・構造	区分:- 構造:-	
電源	AC100V(50-60Hz)	
消費電力[W]	177(待機時:2)[50-60Hz]	
騒音[dB(A)]	給湯:ふろ同時 50以下	
NOx[ppm]	125以下	
排気温度[℃]	260以下	
接続口	ガス	13A・12A:15A(R1/2) LPG:15A(R1/2)TU接続可
	給水	20A(R3/4) 15A(R1/2)
	給湯	20A(R3/4) 15A(R1/2)
	ふろ	往:15A(R1/2) 戻:15A(R1/2)
	オーバーフロー	-
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ 180W(バイメタルスイッチ 7℃ON,17℃OFF)(190W)
	ふろ	ポンプ循環(サーミスタ検知 3℃ON,5℃OFF)+ヒータ10W
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導電保護装置	
	空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置	
	空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置	
給水装置認証番号	NW2012	
BL認定	有り	
製造ガス種	13A・12A,LPG	


■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	27.9~4.4(16号~2.5号)		
	給湯温度設定[℃]	35・37~48・50・60℃(15段階)		
	ふろ温度設定[℃]	37~48℃(12段階)		
	ふろ機能	オート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて20L		
	湯はり設定	16段階 60~300L(20L毎),350L,400L,990L		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
おいだき	給湯器内圧損[kPa]	40(0.4)(10L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約13分	180L(1.5人用) 約14分	210L(2人用) 約16.5分
	おいだき能力[kW]	9.3(8000kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	4		
	ポンプ機外揚程[kPa]	88(9mmH2O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約12.5分	180L(1.5人用) 約14分	210L(2人用) 約16.5分

注)★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

■部品


付属品	ねじセット,排水チューブ
別売品	浴室リモコン,台所リモコン,増設リモコン,ふろ循環金具, 配管カバー,リモコンケーブル,給排気筒トップ



		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	20m10曲以内	20m10曲以内
下方	配管延長 高さ	20m10曲以内 3.0m以内	20m10曲以内 3.0m以内
上方	配管延長 高さ	20m10曲以内 7.0m以内	20m10曲以内 7.0m以内

注1)浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上が必要です。
注2)配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上が必要です。

●トリイ配管を行う場合



名称	外形寸法図				品名	ガスふろ給湯器	
型式	RUF-V1605SAFFD(D) RUF-V1615SAFFD(D)						
作成	2022.04	尺度	1:10	サイズ	A3	リンナイ株式会社	