



キャリパーピストン インストローラーセット KPR-8S

キャリパーの内溝に取り付けタイプのダストブーツに最適！
工具も使わず、ピストン取付がスムーズに行えます。
ピストン径より少し大きめの径をお使いください。

**ピストン取り付けスムーズ！
工具必要なし！**



**おおっ！
これ使える！**



専用ケース付

詳しい
使用方法は
こちら➡



キャリパーピストン装着方法 オーバーホール時シールキット及びピストン交換を推奨します。

KPRをダストブーツに取りつける	キャリパーにダストブーツを装着	ピストンを挿入 (キャリパー内で少し押し込む)	KPRを外し、ピストンを奥まで挿入

品番	メーカー希望 小売価格(税抜)円	JAN
KPR-8S	4,000	4580752595000

セット明細

品番	呼び内径	重量(g)
KPR31	31mm	6
KPR39	39mm	8
KPR46	46mm	8
KPR49	49mm	10
KPR52	52mm	10
KPR55	55mm	10
KPR58	58mm	12
KPR64	64mm	12

仕様詳細

単品	サイズ	板厚：0.5mm 高さ：15mm
	材質	ステンレス 接続部：ポリオレフィン樹脂
セット	ケースサイズ	W75mmXD78mmXH30mm
	重量	約102g
	ケース材質	ポリプロピレン

⚠ 注意

- 作業手順にそって使用してください。
- 製品に、ヒビ・ワレなど生じた場合は使用しないでください。
- 改造はしないでください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 取付ピストンより少し大きめをお選びください。

掲載してあります製品の仕様・デザイン等は
改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。



〒101-0036

東京都千代田区神田北乗物町6番地
TEL：03-3252-1213 (DSMグループ)
https://www.mitokogyo.co.jp