

[illegible]

748
(扉内ケース取付ピッチ)

7×12.5長穴

23

9

適応金枠	標準設置形Ⅱ型
参考図面	(図番 W-00-0337)

Technical drawing of the NPB-1000 unit, showing front and top views with dimensions and labels.

Top View Dimensions:

- Overall width: 474
- Internal width (excluding side rails): 480
- Internal width (excluding side rails and mounting flange): 460
- Mounting flange width: 25

Front View Dimensions and Labels:

- Overall height: 740
- Internal height (excluding top and bottom rails): 706
- Top rail height: 84
- Bottom rail height: 17
- Width of the central panel: 240
- Label: **A部** (Point A)
- Label: **電気配線用扉** (Electrical wiring door)
- Label: **B部** (Point B)
- Label: **748 (扉内ケース取付ピッチ)** (Pitch for mounting the inner case door)
- Label: **706 (扉内ケース取付ピッチ)** (Pitch for mounting the inner case)
- Label: **454 (扉内ケース取付ピッチ)** (Pitch for mounting the inner case)
- Label: **排気口** (Exhaust port)
- Label: **給気口** (Supply port)
- Label: **NORITZ**

- ※ 1. 電源コードが無い機種もあります。
- ※ 2. 床暖房リモコンの仕様で設定(決定)されます。
- ※ : ガス消費量、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です、ガス種により若干異なります。
- ※ : 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■注記

- ※ 標準塗装は(一社)日本冷空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様にて準拠しています。
- ※ この機器は側面近接10mmに対応しています。
- ※ この機器は燃焼時に「ドレン排出口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管し先端は大気開放にして、水につからないようにしてください。
- ※ 壁掛け設置、PS標準設置のみの超高層設置(風速:30m/s以下)に対応可能です。
- ※ 標準延長は、1~4曲が7m以内で施工します。(排気口直径:φ100)

納入仕様図	製品名		GTH-C2471AW3H-TBL (潜熱回収型) FT4225ARS4AW3C				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0111	
	作成	2025. 9. 1	調整	-	-	株式会社ノリツ	