



電線管	24
オーバーフロー／ドレン排出	55
暖房（低温往き）	30
暖房（戻り）	46
暖房（高温往き）	46
ふろ（往き、戻り）	42
給湯	51
給水	60
ガス	56

■ A部詳細図（尺度1/5）



■ B部詳細図 (尺度1/2)



適応金枠	標準設置形Ⅱ型
参考図面	(図番 W-00-0335)

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)
		吊置 (上部固定有り)	2	0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャープラグS 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上
		吊置 (上部固定有り)	2	(左記のネジとプラグとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	4	0.5kN/本以上
		PS最内		

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。


項目	普通アダプター	マイクロバブル浴専用以外	マイクロバブル浴専用	
最大追いだき配管	銅管 (外径 12.7)	片道 15m 10曲がり		
	樹脂管 (内径 10)	片道 15m (設定変更で 25m まで可)	片道 15m	
	樹脂管 (内径 13)			
	ハイブリッドホース (内径 13)	片道 15m (設定変更で 25m まで可)	—	
浴槽 上下限	上限	銅管 (外径 12.7)	7m 以内	
		樹脂管 (内径 10)	7m 以内	
		樹脂管 (内径 13)		
		ハイブリッドホース (内径 13)	7m 以内	—
	下限	銅管 (外径 12.7)	3m 以内	
		樹脂管 (内径 10)	3m 以内 (設定変更で 5m まで可)	
		樹脂管 (内径 13)		
		ハイブリッドホース (内径 13)	0m 以内 (設定変更で 3m まで可)	—
	配管途中の障害物	高さ 3m 以内で 1カ所		

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をご覧ください。

※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
 口金と継手の場合は内径5、5以上を使用する。

※循環アダプターMR型は極性がありますので、機器

往き、戻りを間違えないように接続する。



項目		仕様
製品名		GTH-C2471SAW3H-LBL
		FT4225ARS2SW3C
型式		GTH-C2471(S)AW
型式適用ガス種		12A13A
種類	設置の方式	PSアルコープ設置形
	給排気方式	強制排気式(押し込み)
	暖房方式	開放式
点火方式		電子イグナイタによるダイレクト点火
給湯能力制御方式		FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能
最低作動流量・水压		2.0L/min・9.81kPa
使用水量		0.1~1.0MPa
機器内給湯圧損		47kPa(16L/minの時)
外形寸法		高さ740mm×幅480mm×奥行240mm
質量(本体)		36.5kg(満水時:42.5kg)
配管 接続口径	ガス	R3/4(20A)
	給水・給湯	R3/4(20A)
	ふろ	CHM3ジョイント
	オーブ・7φ/ドレン排出	R1/2(15A)
電気関係	暖房(往き・戻り)	CHMジョイント、低温往きのみ:CHMジョイント×3
	電線管接続口	C31
	電源	AC100V(50/60Hz)電源コード長さ:約1.7m(機器外長さ)※1
	消費電力	165W 凍結予防ヒータ:169W 待機時:2.0W
	信号線	低温3線/高温2線(インテリジェント通信第7.0版)
材質	E-con	3線
	本体外装	カラー鋼板
	排気口	ステンレス
熱交換器		銅、ステンレス
許容システム水量		銅管使用の場合:24L、樹脂管使用の場合:35L(機器内2.8L含む)
本体外装色		ブラッシュシルバー
ドレン排水量		最大約100mL/min
ドレン中和方式		CaCO ₃ による中和
安全装置		立消火安全装置(フ列ムロック)、残火安全装置(バイメタルスイッチ) 空焚き安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ)、停電時安全装置 過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置、過圧防止安全装置(スプリング式) ファン回転検出装置、暖房ポンプ回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置 漏電安全装置、沸騰防止装置、逆流防止装置、誘導管保護装置、中和器詰まり検出装置
ソーラ接続		不可
熱効率	給湯	95.0%
	暖房	87.0%
エネルギー消費効率		(定格)93.0%
騒音値(ALnジ)		49dB(給湯+追いだし+暖房:無音室で測定値)
排気温度		100℃以下
NOx値		60ppm以下 ※13A-1,50ppm以下 ※13A-0
給湯	ガス消費量	最大 44.1kW(37,900kcal/h) 最小 4.42kW(3,800kcal/h)
	能力(出力)	24号~0.4号(2.4号未満は間欠燃焼) 41.9~4.19kW(36,000~3,600kcal/h)
	出湯量	水温+25℃ 24L/min 水温+40℃ 15L/min
ふろ	温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37℃~48℃(1℃刻み)、50、55、60℃(19段階)
	ガス消費量	16.5kW(14,200kcal/h)
	追いだし能力(出力)	9.88kW(8,500kcal/h)
	最低作動流量	3.5L/min
	温度調節範囲	33~48℃(1℃刻み16段階)
ポンプ機外排気50/60Hz共通		74kPa(流量15L/minの時)
暖房	ガス消費量	16.5kW(14,200kcal/h)
	能力(出力)	14.0kW(12,000kcal/h)
	暖房水設定温度	高温側 80℃ 低温側 60℃、50℃(機器側で-5℃、+5℃、+10℃に変更可)/40℃ ※2
	ポンプ機外排気50/60Hz共通	高温側 53kPa(流量10L/minの時) 低温側 67kPa(流量6L/minの時)
	高温加熱能力	3.37~14.0kW(2,900~12,000kcal/h)
	低温加熱能力60℃	3.49~14.0kW(3,000~12,000kcal/h)
	低温加熱能力70℃	3.49~8.37kW(3,000~7,200kcal/h)
	給水方式	漏水検知機能付き自動補給
最大ガス消費量(同時使用時)		60.6kW(52,100kcal/h)
給水装置認証登録番号		OW2011
付属部品		取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(φ10樹脂管用) ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ アルコープ部品セット
別売品		リモコンRC-1100W(各種)、RC-J100(各種)、増設リモコン(各種)、床暖房リモコン(各種) リモコンコードS、M(各種)、3心信号線(各種)、配管カバーH41-S、41B-S、52B-S(各種) 据置架台KD-7H-S、防振架台KD-11HB-S、据置台D55-S(各種)、防振壁掛金具BK-1 アルコープ延長カバー1(各種)、アルコープ用排気アダプターS2-30、J2-30 給気カバーQ10-S、循環アダプター(各種)、循環アダプターMB2-1(各種)、増設電源ユニット デュオアダプターMA-3、NR-3A、即湯ユニットQU-3、DVU-3F、電力測定ユニット1.2 他

- ※ 1: 電源コードが無い機種もあります。
- ※ 2: 床暖房リモコンの仕様で設定(決定)されます。
- ※ : ガス消費量、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
- ※ : 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■注記

※ 標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。

※この機器は側面近接10mmに対応しています。
 ※この機器は燃焼時に「ドレン・排出口」からドレン・

※この機器は燃焼時に「ドレン排水口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口より配管し先端は大気開放にして、水につからないようにしてください。

※ 給気カバーQ10-S取付時のみ超高層設置(風速:30m/s以下)に対応可能です。

納入仕様図	製品名		GTH-C2471SAW3H-LBL (潜熱回収型) FT4225ARS2SW3C				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0116	
	作成	2025. 9. 1	調整	-	-	株式会社 ノーリツ	