


■ A部詳細図（尺度1/5）




■固定仕様と付属部品諸元

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだき配管条件

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。

- ※樹脂管の継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。
- ※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプターの
向き、戻りを間違えないように接続する。



- ※ 1: 電源コードが無い機種もあります。
- ※ 2: 床暖房リモコンの様で設定 (決定) されます。
- ※ : ガス消費量、出流量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
- ※ : 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■ 注記

- ※ 標準塗装は (一社) 日本冷凍空調工業標準規格 (JRA9002) の前掲書仕様 に準拠しています。
- ※ この機器は側面近接10mmに対応しています。
- ※ この機器は燃焼時に「ドレン」排出口「から」ドレンが排出されます。
- ※ トリプルチューブ (現場手配) 等を使用し浴槽の排水口に接続してください。
- ※ 別売品の排気アダプター-H100LまたはH100Sを必ずご使用下さい。
- ※ 排気長は、1~4曲が7m以内・排気アダプター-H100Lを使用する場合は、排気アダプターを除き1~3曲が7m以内で施工します。(排気曲数:φ100)

納入仕様図	製品名		GTH-CP2471SAW3H-HBL (潜熱回収型) FT4225ARS9SW3P				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0145	
	作成	2025. 9. 1	調整	-	-	株式会社 ノリツ	