



748 (扉内ケース取付ピッチ)

100
70
40
2×6.5×10長穴
1.2
12
12
17
85°

748 (扉内ケース取付ピッチ)

7×12.5長穴
23
9

Technical drawing of a door handle assembly (No. 748). The drawing shows a side view of the handle with the following dimensions and labels:

- 748**: Product number, located at the top left.
- (扉内ケース取付ピッチ)**: Label for the mounting pitch, located at the top left.
- 7×12.5長穴**: Label for the long hole, located at the top center.
- 23**: Dimension for the height of the handle, located on the right side.
- 9**: Dimension for the width of the handle, located at the bottom center.

適応金枠	標準設置形Ⅱ型
参考図面	(図番 W-00-0337)

[illegible]

※ 1: 電源コードが無い機種もあります。
 ※ 2: 床暖房リモコンの仕様で設定(決定)されます。
 ※ : ガス消費量、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
 ※ : 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■注記

- ※ 標準塗装は(一社)日本冷空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。
- ※ この機器は側面近接10mmに対応しています。
- ※ この機器は燃焼時に「ドレン排出口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管し先端は大きく開放にして、水につからないようにしてください。
- ※ 壁掛け設置、PS標準設置のみの超高層設置(風速:30m/s以下)に対応可能です。
- ※ 標準延長は、1~4曲が7m以内で施工します。(排気口直径:φ80)

納入仕様図	製品名		GTH-C1670AW3H-TBL (潜熱回収型) FT2825ARS4AW3CM				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0053	
	作成	2025. 9. 1	調整	-	-	株式会社ノリツ	