


■A部詳細図(尺度1/5)



■固定仕様と付属部品諸元

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだき配管条件


※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。

※樹脂管の継手は内径8以上を使用する。

ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。

※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器

行き、戻りを間違えないように接続する。



- ※ 1: 電源コードが無い機種もあります。
- ※ 2: 床暖房リモコンの仕様で設定(決定)されます。
- ※ : ガス消費量、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
- ※ : 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■ 注記

※ 標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。

※この機器は側面近接10mmに対応しています。

※この機器は燃焼時に「ドレン排出口」からドレンが排出されます。
 リモコン、リモコン充電器(別売)等を使用して浴槽の排水口を操作

※ 排気延長は、1~4曲が17m以内で施工します。(排気管口径:φ100)

納入仕様図	製品名		GTH-CP2470AW3H-TBBL (潜熱回収型) FT4225ARS8AW3PM			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0034
	作成	2025. 9. 1	調整	-	-	株式会社ノリツ