


電線管	24
オーバーフロー	55
暖房（低温往き）	30
暖房（戻り）	46
暖房（高温往き）	46
ふろ（往き、戻り）	42
給湯	51
給水	60
ガス	56

■ A部詳細図（尺度1/5）



適応金枠	標準設置形Ⅱ型
参考図面	(図番 W-00-0335)

■固定仕様と付属部品諸元


固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) Ø4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)
		吊置 (上部固定有り)	2	0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 固定	丸木ネジ (JIS) Ø4.8×38 フィッシャープラグS 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上
		吊置 (上部固定有り)	2	(左記のネジとプラグとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	4	0.5kN/本以上
		PS最内		

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いだき配管条件

最大追いだし配管		銅管（外径12.7）	片道15m10曲かり
		樹脂管（内径10）	片道15m（設定変更で25mまで可）
		樹脂管（内径13）	
		ハイブリッドホース（内径13）	片道15m（設定変更で25mまで可）
浴槽 上下限	上限	銅管（外径12.7）	7m以内
		樹脂管（内径10）	7m以内
		樹脂管（内径13）	7m以内
		ハイブリッドホース（内径13）	7m以内
	下限	銅管（外径12.7）	3m以内
		樹脂管（内径10）	3m以内（設定変更で5mまで可）
		樹脂管（内径13）	0m以内（設定変更で3mまで可）
		ハイブリッドホース（内径13）	
配管途中の障害物		高さ3m以内で1ヶ所	

※設定変更についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
 ※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
 ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。
 ※ふろ配管の行き側と3方弁ユニットを必ず接続してください。
 戻り側に接続するとドレンが浴槽内に排出され危険です。



■仕様・能力表(JIS S 2112に基づく性能値)

項目		仕様			
製品名		GTH-CV1670AW3HBL			
型式		FT2825ARSAW3TM			
型式適用ガス種		GTH-C1670(S)AW			
種類	型式適用ガス種	12A13A	LPG		
	設置の方式	屋外壁掛設置形・PS標準設置形			
	給排水方式	強制排気式(押し込み)			
	暖房方式	開放式			
点火方式		電子イグナイタによるダイレクト点火			
給湯能力制御方式		FF+FB+水比制御(水量サーボ)+Q機能			
最低作動流量・水压		2.0L/min・9.81kPa			
使用水量		0.1~1.0MPa			
機器内給湯圧損		47kPa(16L/minの時)			
外形寸法		高さ740mm×幅480mm×奥行240mm			
質量(本体)		36kg(満水時:42kg)			
配管 接続口径	ガス	R3/4(20A)	R1/2(15A)		
	給水・給湯	R1/2(15A)			
	ふろ	CCHM3ジョイント			
	オーブ・7φ/ドレン排出	R1/2(15A)/-			
電気関係	暖房(往き・戻り)	CCHMジョイント、低温往きのみ:CCHMジョイント×3			
	電線管接続口	C31			
	電源	AC100V(50/60Hz)電源コード長さ:約1.7m(機器外長さ)※1			
	消費電力	140W 凍結予防ヒータ:179W 待機時:2.3W			
	信号線	低温3線/高温2線(インテリジェント通信第7.0版)			
材質	E-con	3線			
	本体外装	カラー鋼板			
	排気口	ステンレス			
	熱交換器	銅、ステンレス			
許容システム水量		銅管使用の場合:24L、樹脂管使用の場合:35L(機器内2.8L含む)			
本体外装色		ブラッシュシルバー			
ドレン排水量		最大約100mL/min			
ドレン中和方式		CaCO ₃ による中和			
安全装置		立消え安全装置(フ列ムロック)、残火安全装置(バイメタルスイッチ)、空焚き安全装置(バイメタルスイッチ)、空焚き防止装置(水流スイッチ)、停電時安全装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置、過圧防止安全装置(スプリング式)フューズ、回転検出装置、暖房ポンプ回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置、漏電安全装置、沸騰防止装置、逆流防止装置、誘導電保護装置、中和器詰まり検出装置			
ソーラ接続		不可(但し、スカイフレンドーSKB-300(P)を使用する場合は可)			
熱効率	給湯	95.0%			
	暖房	87.0%			
エネルギー消費効率		(定格)93.0%			
騒音値(Aレンジ)		49dB(給湯+追いだし+暖房:無響音室での測定値)			
排気温度		100℃以下			
NOx値		60ppm以下 ※13A-1,50ppm以下 ※13A-0			
給湯	ガス消費量	最大	29.4kW(25,300kcal/h)	29.4kW(2.10kg/h)	
		最小	4.42kW(3,800kcal/h)	4.42kW(0.316kg/h)	
	能力(出力)	16号~0.4号(2.4号未満は間欠燃焼) 27.9~4.19kW(24,000~3,600kcal/h)			
	出湯量	水温+25℃	16L/min		
ふろ		水温+40℃	10L/min		
	温度調節範囲	27℃,30℃,32℃,35℃,37℃~48℃(1℃刻み)、50,55,60℃(19段階)			
	ガス消費量	13.7kW(11,800kcal/h)			
	追いだし能力(出力)	9.88kW(8,500kcal/h)			
	最低作動流量	3.5L/min			
	温度調節範囲	33~48℃(1℃刻み16段階)			
ポンプ単体排湯50/60Hz共通		70kPa(流量5L/minの時)			
暖房	ガス消費量	13.7kW(11,800kcal/h)			
		能力(出力)	11.6kW(10,000kcal/h)		
	暖房水設定温度	高温側	80℃		
		低温側	60℃、50℃(機器側で-5℃,+5℃,+10℃に変更可)/40℃ ※2		
	ポンプ単体排湯50/60Hz共通	高温側	69kPa(流量6L/minの時)		
		低温側	78kPa(流量6L/minの時)		
	高温加熱能力	3.37~11.6kW(2,900~10,000kcal/h)			
	低温加熱能力60℃	3.49~6.98kW(3,000~6,000kcal/h)			
	低温加熱能力70℃	3.49~4.19kW(3,000~3,600kcal/h)			
	給水方式	漏水検知機能付き自動補給			
最大ガス消費量(同時使用時)	41.9kW(36,000kcal/h)				
給水装置認証登録番号	OW2011				
付属部品		取付ネジ類一式、暖房房信号線コード一式、ふろ継手一式(φ10樹脂管用)ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ			
別売品	リモコンRC-K100W(各種)、RC-J100(各種)、増設リモコン(各種)、床暖房リモコン(各種)				
	リモコンコードS,M(各種)、3心信号線(各種)、配管カバーH41-S,41B-S,52B-S(各種)				
	据置架台KD-7H-S、防振架台KD-11HB-S、設置台D55-S(各種)、防振壁掛金具BK-1 排気カバーC121、側方排気カバーS41、排気流速UPアダプタ2-φ100-15,30 循環アダプター(各種)、増設電源ユニット テレクトラアダプターMA-3,NR-3A、即湯ユニットQU-3、DVU-3F、電力測定ユニット1,2 スカイフレンドーSKB-300(P)、浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET 他				

- ※ 1: 電源コードが無い機種もあります。
- ※ 2: 床暖房リモコンの様で設定（決定）されます。
- ※: ガス消費量、出水量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
- ※: 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■注記
※標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。
※この機器は側面近接10mmに対応しています。

納入仕様図	製品名		GTH-CV1670AW3HBL (潜熱回収型) FT2825ARSAW3TM				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0067	
	作成	2025. 9. 1		調整	-	株式会社 ノーリツ	