

粉体冷温水回路防食剤

メイトーバリア L-601

使用前に使用方法及び取扱い上の注意事項をよく読んで正しくお使い下さい。

●用途

◇冷温水回路材質（鉄・銅・銅合金）の腐食防止

●特長

◇重金属類を全て含まない防食剤です。

◇pHチェックで簡易的な濃度管理が出来ます。

●性状

◇アルカリ性・白色粉体

●標準使用量

◇初期添加量 : 2,000mg/ℓ（全保有水量に対して）

◇維持濃度 : 1,500～2,000mg/ℓ（循環水中濃度）

●使用方法

◇初期添加量を溶解し膨張タンクに投入添加又は薬液注入装置により冷温水配管に注入添加して下さい。

◇補充添加量を溶解し膨張タンクに投入添加又は薬液注入装置により冷温水配管に注入添加して下さい。

※溶解使用時は5%以下の溶解濃度で御使用下さい。

※補充添加量及び添加時期は循環水の水質分析結果により決定します。

※薬液注入による補充添加にはタイマー作動の薬液注入装置を御使用下さい。

●取扱い上の注意事項

◆使用上の注意

◇用途以外には絶対に使用しないで下さい。

◇アルカリ性薬剤の為刺激性が有り炎症を起す事が有りますので保護手袋・保護メガネを着用し皮膚に付着しない様に又目や口に入らない様に注意して取り扱って下さい。

◇万一誤って飲み込んだ場合には直ちに水又は牛乳を飲ませて下さい。目に入った場合及び皮膚に付着した場合には直ちに多量の水で洗い流して下さい。応急処置後アルカリ性薬剤によるものと告げて医師の診察を受けて下さい。

◇衣服に付着した場合には直ちに水で洗い流して下さい。

◇他の薬剤との混合は一切行わないで下さい。

◆保管上の注意

◇幼児の手の届く所に置かないで下さい。

◇直射日光の当たる場所や高温となる場所に置かないで下さい。

◆廃棄上の注意

◇薬剤は中和等の適切な処理を施して下さい。

◇内容物または容器を廃棄する場合は、都道府県の規則に従い処理上問題がある場合には廃棄物処理業者に委託して下さい。

◆その他の注意

◇包装資材が破損しない様注意して取り扱って下さい。

◇周囲に飛び散ったり漏出した場合直ちに拭き取って下さい。

名東ケイバロエンジニアリング株式会社

名古屋市中区錦一丁目13番19号

ダンボール箱

10Kg入り