

(単位：mm)

能力表（JIS S 2075,JIS S 3024に基づく性能値）

項 目		能 力	
給湯	連 続 給 湯 出 力		45.3kW（39,000kcal／h）
	出 湯 量	水温+25℃	約26L／min（出湯量は湯水混合時）
		水温+40℃	約16.3L／min（出湯量は湯水混合時）
	湯 温 調 節 範 囲		32℃・35℃・37～50℃・55℃・60℃・65℃・70℃（20段階）
燃 料 消 費 量		47.7kW（4.64L／h）	

浴槽への給湯時間（湯水混合時）

上 昇 温 度	給 湯 所 要 時 間		
	160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
18℃→43℃	約6分	約7分	約8分

条件：給水圧0.3MPa

仕様表

項 目		仕 様
製 品 名		OX-C4507YSMV
型 式 の 呼 び		OX-C457（EHIF-457）
種 類		圧力噴霧式・貯湯式急速加熱形・屋外用開放形 水道直結式（減圧弁・逃し弁内臓）
用 途		家庭用（業務用での使用はできません）
外 装 材 質		ステンレス鋼板
点 火 方 式		高圧放電式
使 用 燃 料		灯油（JIS1号灯油）
燃 料 消 費 量		47.7kW（4.64L／h） ※1
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		85.0% ※2
連 続 給 湯 効 率		95.0% ※1
連 続 給 湯 出 力		45.3kW（39,000kcal／h） ※1
熱 交 換 器 容 量		17.0L（主熱交：13.8L 補助熱交：3.2L）
使用圧力（最高使用圧力）		0.1MPa（1.0kgf／cm ² ）
伝 熱 面 積		1.14m ² （主熱交：0.86m ² 補助熱交：0.28m ² ）
外 形 寸 法		高さ929mm×幅590mm×奥行300mm
質 量（満 水 時）		39kg（57kg）
電 源 電 圧 及 び 周 波 数		100V 50／60Hz
定 格 消 費 電 力		点火時116／112W 燃焼時87／84W ※1
待 機 時 消 費 電 力		1.9W
排 気 温 度		260℃以下
騒 音 レ ベ ル		45dB（A）
電 流 ヒ ュ ー ズ		10A
送 風 機 ヒ ュ ー ズ		3A
安 全 装 置		対震自動消火装置・燃焼制御装置・停電安全装置・過熱防止装置 凍結予防装置・電流ヒューズ・送風機ヒューズ・中和器つまり検知装置
付 属 部 品		送油管・給水口保温材・排水用ホッパー・転倒防止金具
別 売 品		台所リモコンRC-3322M（T）・リモコンコードM 油タンク（各種）

※1はJIS S 3027、※2はJIS S 2075に基づく性能値

給水装置認証登録番号	7-B2-XF-22
------------	------------

固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定 本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×32（付属部品）	0.3kN/本以上（木下地15mm） 0.2kN/本以上（木下地12mm）	据置（上部固定有）	2
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×32（付属部品） フィッシャープラグSX 6×30（付属部品）	0.3kN/本以上 （左記の木ネジとプラグの組合せ時）	据置（上部固定有）	2



※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名		OX-C4507YSMV			潜熱回収型
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/15	原紙サイズ	A3	図 番	WN-25-0561
	作成	2025. 6.16	調整	—	—	株式会社 ノーリツ

注記


※A（アジャスト）寸法は、最小12～最大20です。
※中和器排水栓、補助熱交排水栓は配管の必要はありません。
※転倒防止金具は左右側面後方（2ヶ所）に取付けできます。
※B寸法は、最小150（離隔距離）～最大175です。



出湯接続口
R3／4（20A）


給水接続口
R3／4（20A）

缶体排水口
Rp1／2（15A）



排気部

A



転倒防止金具

中和器排水栓

排水用ホッパー
（呼び径20 塩ビ管用）

アジャストボルト

アース端子

送油管・配線取出口