

アイリスオーヤマ 作業灯一覧



種類	LED投光器 (電球交換可)												
型番	LWT-2000CK	LDR18D-H	LWT-3000CK	LDR27D-H-E39	LWT-5500CK	LDR45D-H-E39	LWT-2000CK2	LDR16D-H-E2	LWT-3000CK2	LDR25D-H-E39-E2	LWT-5500CK2	LDR44D-H-E39-E2	LDR16D-H
商品名	LED投光器 ワークライト 2000lm	交換電球 2000lm	LED投光器 ワークライト 3000lm	交換電球 3000lm	LED投光器 ワークライト 5500lm	交換電球 5500lm	LED投光器 2000lm	交換電球 2000lm	LED投光器 3000lm	交換電球 3000lm	LED投光器 5500lm	交換電球 5500lm	交換電球 1800lm
画像													
注文コード	69190397	69190424	69190406	69190433	69190415	69190442	556407	556441	556416	556450	556425	556459	52259823
口金	E26		E39		E39		E26		E39		E39		E26
サイズ(mm)	150×280×309	Φ120×159	197×344×379	Φ135×211	197×344×379	Φ158×241	150×280×345	Φ120×159	197×344×379	Φ135×211	197×344×379	Φ158×241	Φ120×159
重量	1500g	230g	2200g	520g	2600g	850g	1500g	210g	2000g	360g	2500g	850g	230g
保護等級	IP54	IP65	IP54	IP65	IP54	IP65	IP54	IP65	IP54	IP65	IP54	IP65	IP65
電源	3極防水プラグ		3極防水プラグ		3極防水プラグ		防水プラグ		防水プラグ		防水プラグ		-
色温度	昼光色 (6500K)		昼光色 (6500K)		昼光色 (6500K)		昼光色 (6500K)		昼光色 (6500K)		昼光色 (6500K)		昼白色
光束維持時間	40000時間		40000時間		40000時間		20000時間		20000時間		20000時間		20000時間
使用温度	-10℃~40℃		-10℃~40℃		-10℃~40℃		-10℃~40℃		-10℃~40℃		-10℃~40℃		-10℃~40℃
共通情報	電圧 : AC100V コード長 : 5m クランプ取付可能範囲 : 縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材φ20~49mm 使用温度 : -10℃~40℃												

種類	LEDクリップライト(電球交換可)												
型番	ILW-8GC4	LDA7N-G-C3	ILW-16GC4	LDA14N-G-C3	ILW-24GC4	LDA18D-G-4	ILW-60GWC	LXD-60GW	ILW-90GWC	LXD-90GW	ILW-45GBC3	ILW-85GBC3	ILW-85GSC3
商品名	LEDクリップライト 810lm	LED電球 60形相当	LEDクリップライト 1600lm	LED電球 100形相当	LEDクリップライト 2400lm	LED電球 広配光2400lm	LEDクリップライト 配光可変型 6000lm	LEDクリップライト 配光可変型 交換用ランプ	LEDクリップライト 配光可変型 9000lm	LEDクリップライト 配光可変型 交換用ランプ	LEDクリップライト 防滴型 40形相当	LEDクリップライト 防滴型 60形相当	LEDクリップライト 屋内用入感セン サー付タイプ 60形相当
画像													
注文コード	79475569	52227315	79475578	52227324	79475587	79475596	80494507	80494525	80494516	80494534	52652374	44395874	24770595
サイズ(mm)	125×140×300	Φ52×98	125×140×300	Φ65×116	150×140×300	Φ80×150	277×250×350	277×250×114	277×250×350	277×250×114	Φ130×270		120×160×270
クリップ取付 可能範囲	板材:60mm ポール48.6mm		板材:60mm ポール48.6mm		板材:60mm ポール48.6mm		板材:60mm ポール48.6mm		板材:60mm ポール48.6mm		60mm		60mm
重量	580g	50g	700g	195g	750g	220g	1050g	600g	1050g	600g	1130g		640g
保護等級	-		-		-		-		-		IP32		-
電源	電源コード式		電源コード式		電源コード式		電源コード式		電源コード式		電源コード式		電源コード式
色温度	昼白色 (5000K)		昼白色 (5000K)		昼光色 (6500K)		昼光色 (6500K)		昼光色 (6500K)		昼白色		昼白色
使用温度	5~35℃		5~35℃		5~35℃		5~35℃		5~35℃		-		-
共通情報	電圧 : AC100V 口金 : E26 コード長 : 5m 光束維持時間 : 40000時間												

アイリスオーヤマ 作業灯一覧



種類	LEDスタンドライト					LEDクランプライト				置き型LED投光器			
型番	LWT-5000ST	LWT-10000ST	LWTL-5000ST	LWTL-10000ST	LWT-10000S-WP	LWT-2000C	LWT-3000C	LWT-5500C	LWT-CB	LWT-7500C-WP	LWT-1000BA2	LWT-2000BAH2	LWT-5000BAH2
商品名	LED スタンドライト 5000lm	LED スタンドライト 10000lm	LED スタンドライト 5000lm	LED スタンドライト 10000lm	LED スタンドライト AC式10000lm	LEDクランプライ ト2000lm	LEDクランプライ ト3000lm	LEDクランプライ ト5500lm	LEDクランプライ ト専用ベース	LED クランプライ トAC式7500lm	置き型LED投光 器 AC式 1000lm	置き型LED投光 器 AC式 2000lm	置き型LED投光 器 AC式 5000lm
画像													
注文コード	69190494	69190503	57807095	57807104	64926418	69190354	69190363	69190372	69190388	64926409	80366678	80366687	80366696
コード長	5m (HVCTS耐熱ケーブル)		5m		5m(VCTケーブル)	5m (VCTケーブル)			-	5m (VCTケーブル)	2m (VCTケーブル)		
サイズ(mm)	845×738×880~1,850		950×815×930~2000		845×738× 880~1850	170×116×467			153×181×67	300×118× 456	210×60×246	214×120× 276	288×120× 348
取り付け可能 範囲(mm)	-	-	-	-	-	90			-	縦10~90 奥行45以上 丸材φ20~49	-		
重量(g)	3900	5600	3800	4850	4000	2400	2400	2600	600	2500	800	1000	1600
電源	3極防水プラグ		電源コード式		電源コード式	3極防水プラグ			-	電源コード式	電源コード式		
色温度	昼光色		昼白色		昼白色	昼光色			-	昼白色	昼光色		
配光角度	110°		110°		100~290°	110°			-	100~290°	垂直方向110°、水平方向110°		
使用温度	-		-		-	-			-	-	-10℃~40℃		
共通情報	電源:AC100V 保護等級:IP65 光束維持時間:40000時間												

種類	LEDベースライト充電式		LEDベースライト						LEDバルーンライト					
型番	LLT-500BB	LWT-1000BB	LWT-500BA	LWT-1000BA	LWT-2000BA	LWT-4000BA	LLT-3000B-WP	LWT-7500B-WP	LWT-10000B-WP	LWB-15000S-WN	LWB-20000S-WN	LWB-40000S-WN		
商品名	LEDベースライト 充電式500lm	LEDベースライト 充電式1000lm	LEDベースライト AC式500lm	LEDベースライト AC式1000lm	LEDベースライト AC式2000lm	LEDベースライト AC式4000lm	LEDベースライト AC式3000lm	LEDベースライト AC式7500lm	LEDベースライト AC式10000lm	LED バルーンライト 16000lm	LED バルーンライト 21000lm	LED バルーンライト 37000lm		
画像														
注文コード	52164149	73586126	69190458	69190467	69190476	69190485	65489629	64926384	64926393	76681737	76681746	76681755		
電圧 (V)	リチウムイオン 3.6V		AC100V						AC100V			AC100~240V		
コード長	-		2m (VCTケーブル)						5m (VCTケーブル)			5m		
サイズ(mm)	170×100×180		169×179×264	169×179×264	226×225×316	234×249×342	300×221×270			950×820×1800~2570				
重量(g)	1300	1500	1000	1000	2100	2600	2600			11500	12300	14400		
保護等級	IP55		IP65						IP65			-		
電源	充電器:USB充電		3極防水プラグ						電源コード式			電源コード式		
色温度	電球色	昼白色	昼光色						電球色	昼白色	昼白色	昼白色		
光束維持時間	バッテリー寿命:500回		40000時間						40000時間	40000時間	40000時間	-		
全光束(lm)	500lm	1000lm	500lm	1000lm	2000lm	4000lm	3000lm	7500lm	10000lm	16000lm	21000lm	37000lm		
配光角度	100°	110°	110°						100~290°			-		