


1		2			3	4
定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	固有エネルギー消費効率	器具セット形式	パイプ形式
2100V	50/60 Hz	0.610A	59.5W	200.0lm/W	HCIP6050A000J2A-41□000	APAB1□PA-72A
5200V		0.315A	59.0W	201.6lm/W		
7242V		0.265A	59.0W	201.6lm/W		
100V	50/60 Hz	0.596A	58.1W	193.6lm/W	HCIP6050A000J2A	PIPE22P3L0097-02A
200V		0.308A	57.6W	195.3lm/W		
242V		0.260A	57.7W	194.9lm/W		

注)70℃の電気特性は参考値です。

注)ハブサイズG1は特殊対応品となり、接続箱形式の「PA-」が「FE-」にかわります。



注意事項

◎周囲温度70℃以下の場所においても、熱放射を伴う熱源の近傍に設置されると、器具が過熱され早期に故障します。熱放射を受けない場所に設置する、又は、必要に応じて遮熱板を設けるなどの対策を施してください。

安全に関するご注意

◎本製品を安全にご使用いただくために、取扱説明書の内容を必ずご確認ください。
◎水がかかる場所では、ねじ嵌合部から水が浸入しないよう防水処理を施してください。
◎光束維持時間および光束維持率は周囲温度範囲の最大時の設計値です。光束維持時間と照明器具の耐用年限は異なります。照明器具の適正交換時期は8～10年です。
◎指定の周囲温度範囲内でご使用ください。早期劣化や不点灯の原因となります。
◎周囲温度範囲を超えた場合、温度保護機能により減光することがあります。周囲温度範囲内に戻ると、明るさは元に戻ります。

使用上のご注意

◎天井取り付け専用です。
◎移動灯としてはご使用いただけません。
◎屋内外でご使用いただけます。ただし、次の場所ではご使用いただけません。
熱がこもる場所、結露が発生する場所、ダム通路など常時高湿度になる場所、振動の強い場所、腐食性ガスが発生する場所、周辺設備から熱の影響を受ける場所
◎光源など灯具部品の現地交換はできません。当社営業窓口にお問い合わせください。
◎本製品は標準耐塩仕様です。ただし、塩害による腐食が激しい地域でご使用になる場合、当社営業窓口にお問い合わせください。
◎器具と被照射物は1m以上離してください。変形、変色、火災の原因となります。
◎器具の光源面に、当社指定のガード以外のものを取り付けないでください。
◎配線は、耐熱温度80℃以上かつ600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブルと同等以上の性能を有するケーブルをご使用ください。

電源ケーブル (口出し線)
・HVCT0.75mm²×3心
灯具外1.2m付き

定格光束	11,900lm(25℃) 11,250lm(70℃参考値)
光源色	昼白色(5,000K)
光束維持時間	60,000h(光束維持率80%以上)
周囲温度範囲	-20℃～+70℃
保護等級	IP65
質量	7.0kg
塗装仕様	ウレタン樹脂塗装 近似マンセル10YR7/1
合計数量	

6	接続箱	アルミダイカスト	1	左記塗装仕様参照
5	パイプ	ステンレス鋼管	1	左記塗装仕様参照
4	パイプ保持具	アルミダイカスト	1	左記塗装仕様参照
3	LEDモジュール		1組	
2	前面ガラス	強化ガラス	1	透明
1	本体	アルミダイカスト	1	左記塗装仕様参照
番号	部 品 名	寸 度 ・ 材 質	数 量	備 考

承認	津山 享平	年 月 日	25.08.15
検 図	菅 邦和	尺 度	1:10
設 計	余田 基宏	第三角法	単位: mm

名 称	高温用防湿・密閉形LED灯器具 HCIP6050A000J2A-41□000 直付形
-----	--

SEIWA 星和電機株式会社

11A0231110A11

20250829163417

11A0231110A11