






- 使用に関するおねがい
 - ・使用可能ペーパー：外径φ130mm以下、幅114mm以下で、内径φ38mmの芯ありペーパーまたは、内径φ32～φ38の芯なしペーパーを使用してください。
 - ・上記以外のペーパーですと使用できない場合があります。
 - ・直射日光が当たる場所では使用しないでください。変色の原因になります。

- 安全上の注意
 - ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）または同等以上の強度のある下地材を使用する。
 - ・取付面がコンクリート下地の場合は、別途固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り】〈φ6×30、下穴φ6〉を使用する。
 - ・取付には必ず同梱のねじを使用する。
 - ・取付完了後、商品にガタツキがないことを確認する。
 - ・取付時は、必ず保護手袋を使用する。

- 設置に関するおねがい
 - ・壁に不陸がある場合、フラット面を確保してください。
 - ・ペーパー補充やメンテナンスのため、開口側横に200mm以上の空間を確保してください。

- 機能
 - ・スぺア付（スぺア1個）
 - ・立ち座りラック棚付（耐荷重600N）
 - ・ワンハンドカット機能付
 - ・外径φ130ペーパー対応

TOTO			単位 mm	名称
製図 ？ ？ ？	検図 松山 大田	日付 23.12.01	尺度 1：3	スぺア付紙巻器（棚付）
図番 ステンレスタイプ 棚板・本体：ステンレス製、芯棒：樹脂製				YH191L