




(単位：mm)


■追いだき配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道15m10曲がり、φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道15m以内です。

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
- 下限：機器底面から循環アダプターまで、1.5m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ1.5m以内で1ヵ所としてください。

■別売品の本体固定金具 SETを使用する場合の基礎ボルト位置



■転倒防止板（付属部品）（尺度1/5）



■能力表（JIS S 2075,JIS S 3027に基づく性能値）

項目		能力
給湯	連続給湯出力	37.2kW（32,000kcal/h）
	水温+25℃	約21.0L /分（出湯量は湯水混合時）
	水温+40℃	約13.0L /分（出湯量は湯水混合時）
湯温調節範囲		32,35,37～48,50,55,60℃（17段階）
ふろ	追いだき能力（出力）	15.0kW（12,900kcal/h）
	最低作動流量	3.5L /分
	湯温調節範囲	33～48℃（16段階）
	ポンプ機外揚程	5L /分→75kPa /75kPa（7.7 /7.7mH ₂ O）
燃	50/60Hz	10L /分→13.5kPa /13.5kPa（1.4 /1.4mH ₂ O）
	燃料消費量	43.0kW（4.2L /h）

■ふろ追いだき能力

上昇温度	追いだき所要時間		
	160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
湯温+10℃上昇（33→43℃）	約10分	約11分	約13分

※追いだき所要時間は計算値です。

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
春・秋	18℃→43℃	約8分	約9分	約10分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7銅管、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上

給水装置認証登録番号	OW2003
------------	--------

■仕様表

項目		仕様	
製品名		OTQ-3706Y-RC	OTQ-3706YS-RC
		OTQ-3706Y-RC BL	OTQ-3706YS-RC BL
型式の呼び		OTQ-3704Y(OTQ-3704SAY)	OTQ-3704YS(OTQ-3704SAY)
使用燃料		灯油（JIS1号灯油）	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形	
	給水方式	水道直結式	
	加熱方式	2缶2水路式（1バーナ）	
	加熱形態	瞬間形	
ふろ循環方式		強制循環式	
点火方式		高圧放電式	
使用圧力		0.1～1.0MPa（1～10kgf/cm ² ）	
最低作動流量・水圧		3.5L /min・9.8kPa(0.1kgf/cm ²)	
外形寸法		高さ770mm×幅540mm×奥行250mm	
質量（本体）		34.5kg（満水時：38kg）	
配管接続口径	給水・給湯	R3/4（20A）	
	送油	G1/4（8A）	
	ふろ（往き・戻り）	R1/2（15A）	
電気関係	電源	AC100V 50/60Hz	
	消費電力	同時使用時：130 /125W 凍結予防ヒータ：150W	
	待機時消費電力	1.9W	
	電源コード長さ	約1.8m（機器外長さ）	
材質	本体外装	カラー鋼板	ステンレス鋼
	排気口	ステンレス鋼	
	熱交換器	銅	
本体外装色		GQホワイト （近似色：マンセルNo.9.3YR 8.4/1.0）	—
騒音レベル		45dB（Aレレンジ）	
排気温度		260℃以下	
安全装置		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・空だき安全装置 ・空だき防止装置（ふろ）・温度ヒューズ・排気温度検知装置 ・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置・電動機の過負荷保護装置・停電安全装置 ・漏電安全装置・誘導電保護装置・電流ヒューズ・凍結予防装置	
ソーラー接続		可	
付属部品		・台所リモコンRC-B003M・浴室リモコンRC-B003S ・取付部材一式・袋ナット	
別売品		・増設リモコンRC-8001A,8001B ・リモコンコードM, S・排気カバーC41・据置架台KD-5 ・循環アダプタ（各種）・銅管用ふろ継手セット ・オイルタンク（各種） ・給湯検知装置FC-1・FC-1用コード20A 他	

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品）	0.3kN/本以上（木下地15mm） 0.2kN/本以上（木下地12mm）	据置（上部固定有）	2
RC・ALC壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品） フィッシャープラグSX 6×30（現場手配）	0.3kN/本以上 （左記の木ネジとプラグの組合せ時）	据置（上部固定有）	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名	OTQ-3706Y-RC OTQ-3706YS-RC OTQ-3706Y-RC BL OTQ-3706YS-RC BL	
	図名	名称寸法図	
	尺度	1/10	原紙サイズ A3 図番 WN-20-0707
	作成	2020. 7. 30	調整 A 2022.10. 7 株式会社ノーリツ