

		No. 図番		A-30874-1T	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		耐食用ステンレス製水中ノンクロッグポンプ		MODEL 型 式	
		TOS80BQ21.5 -54		FREQUENCY 周波数	
				50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
殿					
No.					
		標 準 仕 様		御 注 文 仕 様	
		STANDARD SPECIFICATIONS		REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		80 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		15.8 ~ 3.5 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		0.05 ~ 0.84 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		1.5 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		7.6 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3000 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		F			
REMARKS:					
性能試験は、JIS B 8301による。					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2			m³/min		
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100					
1.0 1.5 2.0					
16 12 8 4					
TOTAL HEAD					
PUMP EFF.					
OUTPUT					
TSURUMI MFG. CO., LTD.					
鶴見製作所					