



# AMECHEMI

## RF-325 オーバーヒート予防整備 RADIATOR FAST FLUSH ラジエータ 内部洗浄剤 (中性タイプ)

ラジエータの冷却性能を維持するためには、常に伝熱面を清浄にしておく必要があります。

ところが、不純物のない水は極めて少なく、スケールがラジエータやガスケットの内に沈積すると、冷却水の流れが阻害されるばかりではなく、伝熱を妨げ、オーバーヒートの原因となります。

『RF-325』は、こうした沈積物を簡単に洗い流すばかりではなく、中和剤を添加する必要がありませんし、中性なのでアルミニウムブロック・ラジエータホース・ガスケット等に対する悪影響は全くありません。

エンジンヘッドの抜け・ガスケットの漏れ・エンジンブロック破損などのオイル漏れによるラジエータへの油混入時の内部洗浄としてご使用いただけます。

### 《使用方法》

- ◆ラジエータへ10Lに1本の割合で注入し、キャップを閉め、ヒーターのスイッチをONにして、10分間エンジンをアイドリングして下さい。(大型車の場合、1時間)
- ◆エンジンを止めてラジエータのドレンコックを開け、再度アイドリングをし、水を足しながら綺麗な水が出るまでフラッシングして下さい。
- ◆ドレンコックを締め、ラジエータをクーラントと水で一杯にしてください。
- ◆使用量:10Lに対し1本(汚れのひどい場合は2本)



商品名	型番	商品CD	容量	荷姿
ラジエータフラッシュ	RF-325	2529	325ml	24本入



**旭エンジニアリング株式会社**  
<https://www.asahi-engineering.com>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3  
TEL : (06)6452-5811  
FAX : (06)6452-5770