



AMECHEMI

OIL SYSTEM FAST FLUSH

オイルシステム内部洗浄剤

《特徴》

エンジン、トランスミッション、パワステ、油圧機器の内部に潜むトラブルの原因であるスラッジ、カーボン類を、素早く安全に取り除きます。

《使用法》

交換前のオイル6 Lに1本の割合で添加し、15分間アイドリングで循環させ、冷えないうちにフィルターとオイルを交換してください。



! 《注意》

フラッシング作業中にオイル圧警告灯が点灯した場合は、直ちにエンジンを停止し原因を確認してください。

不十分なオイルの流れは機器類にダメージを与える場合があります。

トランスミッションに使用する場合は、必ず循環圧送式の交換機をご使用ください。

《問題解決》

タペットのカチャカチャ音、キーキー音がする。

タイミングチェーン、ハイドリックリフター、メタル等メカノイズがする。

エンジン内部にカーボン・スラッジがたまっている。

汚れによるAT内の詰まりのトラブルを予防。

変速時にタイムラグ滑り、つながりが悪い。

ハンドル操作にキシミ音がする。

商品名	型番	商品CD	容量	荷姿
オイルシステムファストフラッシュ	OSF325	1099	325ml	24本/ケース
	OSFHD	1105	1,000ml	20本/ケース



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770