

室内標準ドア 部材 組み合わせ一覧

基本構成部材：必ず1セットずつ選択してください

標準ドア		本体 (左右共通) ※ラッチ・ラッチ受け同梱				ハンケーシング枠 (3方枠)				把手 (左右共有)		丁番		オプション	
商品色 ※品番4桁目記号		タイプ A		タイプ D		左吊元(L) 右吊元(R)		左吊元(L) 右吊元(R)		品番		左吊元(L) 右吊元(R)		※ツバ付のアルミ製 ※縦枠のカット不要	
		ドア高さ H18		ドア高さ H20		枠見込		ドア高さ H18		ドア高さ H20		吊元		品番	
クリエペール	NTFP271	NTFP272	NTFP399	NTFP400	95 mm	右 R	NTFP299	右 R	NTFP368	NTFZ279 標準ドア：空錠 ※錠付き仕様はありません。	NTFZ281 NTFZ282	NTFP372	NTFL372	NTFM372	NTFY372
					95 mm	左 L	NTFP300	左 L	NTFP369						
					115 mm	右 R	NTFP291	右 R	NTFP295						
					115 mm	左 L	NTFP292	左 L	NTFP296						
クリエラスク	NTFL271	NTFL272	NTFL399	NTFL400	156 mm	右 R	NTFP283	右 R	NTFP287	NTFZ279 標準ドア：空錠 ※錠付き仕様はありません。	NTFZ281 NTFZ282	NTFP372	NTFL372	NTFM372	NTFY372
					156 mm	左 L	NTFP284	左 L	NTFP288						
					95 mm	右 R	NTFL299	右 R	NTFL368						
					95 mm	左 L	NTFL300	左 L	NTFL369						
クリエモカ	NTFM271	NTFM272	NTFM399	NTFM400	115 mm	右 R	NTFL291	右 R	NTFL295	NTFZ279 標準ドア：空錠 ※錠付き仕様はありません。	NTFZ281 NTFZ282	NTFP372	NTFL372	NTFM372	NTFY372
					115 mm	左 L	NTFL292	左 L	NTFL296						
					156 mm	右 R	NTFM299	右 R	NTFM368						
					156 mm	左 L	NTFM300	左 L	NTFM369						
フレッシュホワイト	NTFY271	NTFY272	NTFY399	NTFY400	95 mm	右 R	NTFM291	右 R	NTFM295	NTFZ279 標準ドア：空錠 ※錠付き仕様はありません。	NTFZ281 NTFZ282	NTFP372	NTFL372	NTFM372	NTFY372
					95 mm	左 L	NTFM292	左 L	NTFM296						
					115 mm	右 R	NTFY299	右 R	NTFY368						
					115 mm	左 L	NTFY300	左 L	NTFY369						
	NTFY271	NTFY272	NTFY399	NTFY400	115 mm	右 R	NTFY291	右 R	NTFY295	NTFZ279 標準ドア：空錠 ※錠付き仕様はありません。	NTFZ281 NTFZ282	NTFP372	NTFL372	NTFM372	NTFY372
					115 mm	左 L	NTFY292	左 L	NTFY296						
					156 mm	右 R	NTFY283	右 R	NTFY287						
					156 mm	左 L	NTFY284	左 L	NTFY288						

標準ドア よくあるお問い合わせ(FAQ)

- Q 扉に枠・把手・丁番・表示錠・沓摺(オプション)は含まれているか？
- Q ラッチとラッチ受けは扉に同梱されているか？
- Q 下枠はありますか？
- Q 右勝手・左勝手の判別方法を教えてください。
- Q 扉は右勝手用/左勝手用がありますか？
- Q 枠・扉にネジ穴は開いていますか？
- Q 標準ドアに錠前を取り付けることは可能か？
- Q ラッチの左右切替方法を教えてください。
- Q 耐水性能はありますか？
- 注 組み合わせ表に設定の無い物への取付けや施工に関しましては弊社では判断できかねる為、商品ページに掲載の取扱説明書より図面をご確認いただきご判断いただきますようお願いいたします。
- A 扉のみの為、枠・把手・丁番・沓摺(オプション)は別途手配をお願いいたします。
- A ラッチは扉に取り付けておりますが、ラッチ受けは3方枠に取り付けております。
- A 標準仕様は下枠がございません。オプションにて埋込沓摺のご選択が可能です。
- A 扉正面から向かって左側に丁番があるものが「左吊元」、右側に丁番があるものが「右吊元」になります。
- A 扉・ラッチ・把手は左右共通になります。
扉の開き勝手につきましては、丁番と枠で左右選択してください。
- A 把手と丁番の穴加工はされております。
- A 把手のみで空錠となり、錠前を取り付けることはできません。
- A ラッチは右吊元用で出荷されており、左吊元として使用する場合はフロントを外しラッチを180°回転させてください。
- A 室内建具なので耐水性はございません。