



仕 様

| | | |
|------------|-------------------------------------|----|
| 型 式 | GLM-500-810V-200 | |
| 均等荷重 | 500 | Kg |
| テーブル寸法 | 1050 ^L ×800 ^W | mm |
| テーブル高さ | 135～855 | mm |
| ストローク | 720 | mm |
| 全 長 | 1050 | mm |
| 全 巾 | 800 | mm |
| 全 高 | 135 | mm |
| リフト方式 | 電 動 ボールネジ式 | |
| 制御方式 | マイコン制御(ベクトル制御) | |
| 操作方式 | フットスイッチ | |
| モーター | 単相AC200V、0.4KW | |
| 電源コード | 長さ 4 m | |
| 上昇時間 | 無負荷時18秒 全負荷時19秒 | |
| 下降時間 | 18秒 | |
| | 上昇端、下降端リミットスイッチ付 | |
| 自 重 | 約 150 | Kg |
| 塗装色(マンセル値) | 7. 5R3/12 | |

| | | |
|--|------------------|--------|
| 品 名 | ゴールドリフター | |
| 型 式 | GLM-500-810V-200 | |
| 図面番号 | MV-67 | |
| 平成24年03月12日 | 検 図 | B-4 |
| | 作 図 | 尺 度 |
| | 橋本 | 1 / 12 |
|  東正車輛株式会社 | | |