



| 仕様              |                  |
|-----------------|------------------|
| 型式              | GLM-100-58VJ-12V |
| 均等荷重            | 100 Kg           |
| テーブル寸法          | 850L×520W mm     |
| テーブル高さ          | 130~560 mm       |
| ストローク           | 430 mm           |
| 全長              | 850 mm           |
| 全巾              | 520 mm           |
| 全高              | 130 mm           |
| リフト方式           | 電動ボルネジ方式         |
| 操作方式            | フットスイッチ (マイコン搭載) |
| 制御方式            | ベクトル制御           |
| モーター            | DC 12V, 70W      |
| 電源              | DC 12V (バッテリー)   |
| 上昇時間            | 約 10 秒           |
| 下降時間            | 約 10 秒           |
| 上昇端・下降端リードスイッチ付 |                  |
| 最大使用頻度          | 30回/時            |
| 自重              | 約 49 Kg          |
| 塗装色 (マンセル値)     | 10R 4/13         |

|             |                  |          |
|-------------|------------------|----------|
| 品名          | ゴールドリフター         |          |
| 型式          | GLM-100-58VJ-12V |          |
| 図面番号        |                  |          |
| 令和01年11月13日 | B-4              |          |
| 検図          | 作図               | 尺度       |
|             | 秋元               | 1/<br>10 |