

工業用内視鏡

ビデオフレックスG4ウルトラM10 VideoFlexG4UltraM10

Laserliner

製造元：レーザーライナー（ドイツ）

ドイツの雄、UMAREX社から建築向け計測機器ブランドとして

1993年に始動したLaserliner（レーザーライナー）。

ユニークかつデザイン性に溢れた製品群は今や世界各国の現場で活躍。

ケーブル長10m、直径9mmカメラ搭載。

3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。

静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。



手の届かない場所を確認・撮影・保存・転送

■ 文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。

■ 直径9mm、10mカメラケーブル

■ 3.5インチカラーディスプレイ

■ 静止画(JPEG)・動画(AVI)撮影保存(最大16GB、SDカード使用可能)

■ 完全防水IP68 カメラケーブル

■ 2倍デジタルズーム

■ LED内蔵カメラ(明るさ5段階調節)


■ モニター出力(コンボジット)



■ スマートビュー
(画像調整機能)



本体固定で画像回転調整



本体可動で画像回転調整



10m
9mm



5m
9mm



1.5m
6mm

商品名	ビデオフレックスG4ウルトラM10	ビデオフレックスG4XXL	ビデオフレックスG4ウルトラスリム
ケーブル長	標準10m	標準5m	標準1.5m
カメラヘッド	完全防水IP68、先端部直径9mm、高輝度白色LED(5段階調光)		完全防水IP68、先端部直径6mm、高輝度白色LED(5段階調光)
焦点距離	1~6cm		
カメラケーブルの交換	○		
解像度(記録データ)	640 × 480ピクセル(静止画: JPEG、動画: AVI)		
ズーム機能	2倍デジタルズーム(100~200%)		
画像調整機能	○		
ディスプレイ	3.5インチTFTカラーディスプレイ		
ディスプレイ解像度	320 × 240ピクセル		
記録媒体	microSDカード(最大16GBカード使用可)		
USB端子	USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)		
動作環境	0°C~45°C		
保管環境	-10°C~60°C		
電源	リチウムイオン充電電池(内蔵)		
寸法(ボディ部)	幅96×奥行181×高さ207mm		
重量	1450g(電池・カメラ含む)	880g(電池・カメラ含む)	500g(電池・カメラ含む)
付属品	ファイバースコープ(カメラケーブル)10m、トップクリップ	ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、トップクリップ	ファイバースコープ(カメラケーブル)1.5m
	衝撃吸収型専用キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済みタグ(本体貼付)、コンタクトカード		
標準本体価格	¥96,000(税込¥105,600)	¥83,100(税込¥91,410)	¥94,400(税込¥103,840)


※個々の国内シリアル番号は阪神交易データベースに登録・管理。シリアル番号はパーツ納入時、修理サポート時に照合されます。

※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。

■ 別売(オプション)

6mm1.5Mカメラケーブル

長さ: 1.5m 直径6mm
焦点距離: 1~6cm
標準本体価格: ¥49,400
(税込¥54,340)



9mm1.5Mカメラケーブル

長さ: 1.5m 直径9mm
焦点距離: 1~6cm
標準本体価格: ¥22,000
(税込¥24,200)



9mm5Mカメラケーブル

長さ: 5m 直径9mm
焦点距離: 1~6cm
標準本体価格: ¥36,000
(税込¥39,600)



9mm10Mカメラケーブル

長さ: 10m 直径9mm
焦点距離: 1~6cm
標準本体価格: ¥53,000
(税込¥58,300)



■ スペア トップクリップ(3本セット)

※9mmカメラケーブルに装着可
標準本体価格: オープン



ビデオフレックスG4ウルトラM10 同梱内容