



商品名	ビデオフレックスG4 フィクス	ビデオフレックスG4 デュオ	ビデオフレックスG4 アーク
■カメラケーブル			
ケーブル長	標準40cm		標準1m
カメラヘッド	直径4mm		直径9mm
焦点距離	3~7cm	メインカメラ(3~5cm)、サイドカメラ(1~5cm)	3~5cm
■本体			
カメラケーブルの交換		○	
解像度(記録データ)		640×480ピクセル(静止画: JPEG、動画: AVI)	
ズーム機能		2倍デジタルズーム(100~200%)	
画像調整機能		○	
ディスプレイ		3.5インチTFTカラーディスプレイ	
ディスプレイ解像度		320×240ピクセル	
記録媒体		microSDカード(最大16GBカード使用可)	
USB端子		USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)	
動作環境		0°C~45°C	
保管環境		-10°C~60°C	
電源		リチウムイオン充電電池(内蔵)	
稼働時間		約6時間	
寸法(ボディ部)		幅96×奥行181×高さ207mm	
重量	366g(電池・カメラ含む)	490g(電池・カメラ含む)	610g(電池・カメラ含む)
付属品	フィクス カメラ	デュオ カメラケーブル	アーク カメラケーブル
	衝撃吸収型専用キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、 リチウムイオン充電電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、 シリアル番号登録済みタグ(本体貼付)、コンタクトカード		
標準本体価格	¥99,300(税込¥109,230)	¥84,700(税込¥93,170)	¥125,200(税込¥137,720)



商品名	ビデオフレックスG4 バリオ	ビデオフレックスG4 マックス
■カメラケーブル		
ケーブル長	標準1.5m	標準1.5m
カメラヘッド	直径17mm	直径17mm
焦点距離	3~7cm	2~30cm
■本体		
カメラケーブルの交換		○
解像度(記録データ)		640×480ピクセル(静止画: JPEG、動画: AVI)
ズーム機能		2倍デジタルズーム(100~200%)
画像調整機能		○(スマートビュー)
ディスプレイ		3.5インチTFTカラーディスプレイ
ディスプレイ解像度		320×240 pixel
記録媒体		microSDカード(最大16GBカード使用可)
USB端子		USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
動作環境		0°C~45°C
保管環境		-10°C~60°C
電源		リチウムイオン充電電池(内蔵)
稼働時間		約6時間
寸法(ボディ部)		幅96×奥行181×高さ207mm
重量	780g(電池・カメラ含む)	780g(電池・カメラ含む)
付属品	バリオ カメラケーブル	マックス カメラケーブル
	衝撃吸収型専用キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、 リチウムイオン充電電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、 シリアル番号登録済みタグ(本体貼付)、コンタクトカード	
標準本体価格	¥73,900(税込¥81,290)	¥73,900(税込¥81,290)

■別売(オプション)

フィクス カメラ

長さ: 40cm、直径: 4mm
焦点距離: 3~7cm
防塵防水性能: IP67
標準本体価格: ¥51,000
(税込¥56,100)



デュオ カメラケーブル

長さ: 1m、直径: 9mm
焦点距離: (メインカメラ)3~5cm
(サイドカメラ)1~5cm
防塵防水性能: IP67
標準本体価格: ¥36,200
(税込¥39,820)



アーク カメラケーブル

長さ: 1m、直径: 9mm
焦点距離: 3~5cm
防塵防水性能: IP67
標準本体価格: ¥76,800
(税込¥84,480)



バリオ カメラケーブル

長さ: 1.5m、直径: 17mm
焦点距離: 3~7cm
防塵防水性能: IP67
標準本体価格: ¥25,500
(税込¥28,050)



マックス カメラケーブル

長さ: 1.5m、直径: 17mm
焦点距離: 2~30cm
防塵防水性能: IP67
標準本体価格: ¥25,500
(税込¥28,050)



※個々の国内シリアル番号は阪神交易データベースに登録・管理。シリアル番号はパーツ納入時、修理サポート時に照合されます。
※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。