AutoSock®

BRINGS YOU HOMEI



～ フォークリフト用 ～

品番	希望小売価格（税込価格）円/袋（ペア）	タイヤサイズ	メーカー名	装着位置	定格荷重	エンジン式	定格荷重	バッテリー式
AF15	39,000 (42,900)	5.70-12 6.00-9 6.5-10 225/70-10	<TOYOTA> <KOMATSU> <SUMITOMO> <LOGISNEXT> <TCM> <NICHIYU>	F F F F F	1.5~1.8 1.5~1.8 0.9~1.5 0.9~1.75 1.5	6FG(D)15～18 FG(D)10～18 6FG(D)0915P～10 FGE9P～18P 6FG(D)15～18	1.5~1.8 0.9~1.5 1.0~1.8 1.0~1.4	FB10～14EX FB09～15P-E FB09P～15P FB10～18-7 FB10P(L)～14P(L)
AF21	41,600 (45,760)	7.00-12 155/55G18	<TOYOTA> <KOMATSU> <SUMITOMO> <LOGISNEXT> <TCM>	F F F F	2.0~2.5 2.0~2.5 2.0~2.5 2.0~2.5 2.0~2.5	6FG(D)20～25 7(8)FG(D)20～25 FG(D)20～25 FG(D)20～25 FGE20P～25P FG(D)20～25		
AF25	46,800 (51,480)	8.15X15 9X14.5 27X10-12 28X9-15 28X10-22 250/75-12	<TOYOTA> <KOMATSU> <SUMITOMO> <LOGISNEXT> <TCM> <NICHIYU>	F F F F F	3.0 3.0~3.5 3.0 3.0 3.0	6FG(D)30～7(8)FG(D)30 FG(D)30 FG(D)30 FGE30P FG(D)30～35	3.5 3.0~3.5 3.0 3.0	7FB30(BJL35) FB30P～35PJ FB30-7 FB30P～35PJ

オートソック　装着走行上のご注意

1. オートソックは、雪道または凍結路面のみでご使用ください。
   雪や凍結路面がなくなったら安全な場所に移動し、
   外すように注意してください。（破損及び製品寿命を低下させます。）
2. アスファルト及びコンクリート露出路面での装着走行は
   極力避けてください。（破損及び製品寿命を低下させます。）
3. 路面状況を問わず、車速は十分に落として走行してください。
4. 急ブレーキ・急発進・急加速・急ハンドルなどの運転操作は、
   やむを得ない場合以外は、避けてください。
   （破損及び製品寿命を低下させます。）
5. 砂利道での走行は避けてください。
   縁石には、こすらないようにしてください。
   （破損の原因になります。）
6. 車両を駐車される場合は、必ずオートソックを取り外してください。

禁止事項　ホイールスピン、停止時のハンドル据え切り

使用限度の目安

車両、装備、運転の仕方、路面状況等により走行可能距離が異なります。製品が下記のような状態になりましたら使用を中止してください。

使用前　使用済



再使用に適さない状態

①裏側ゴム部に、伸び・傷・破断が発生した場合。
②接地部（布材）の表面が摩耗し裏面の黒い布地が表面に露出した場合。
③接地部（布材）に裂け、破れが発生した場合。
④メッシュ部に破れが発生した場合。

