



標準コンロ

高火力コンロ

電池交換サイン

電池ケース

仕様

項目	記		
型式名	E2-1-49		
外形寸法(mm)	高さ	183(全高220)	
	幅	595(トッププレート部595)	
	奥行	496	
グリル有効寸法(mm)	幅252×奥行311×高さ62		
質量(kg)	14(本体) 16.5(梱包含む)		
接続	ガス	φ9.5mmガス用ゴム管	
	電源	DC 3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)	
ガス消費量		13A	LP
		kW	kW
	全点火時	8.60	8.60
	左・右コンロ	4.20	4.20
	後コンロ	2.95	2.95
	グリル	2.02	2.02
器具栓方式	プッシュ&レバー式		
点火方式	連続放電点火式		
立消え安全装置	熱電対式		
高火力コンロ	安全モード	立消え安全装置、調理油過熱防止装置、消し忘れ消火機能【120分(10~90分(10分毎)にも変更可)】、焦げつき消火機能、異常過熱防止機能	
	調理モード	湯わかし機能(自動消火・5分保温) 温度キープ機能(140~200℃(10℃毎))、タイマー機能(1~99分)、高温炒め機能	
標準コンロ	安全モード	立消え安全装置、調理油過熱防止装置、消し忘れ消火機能【120分(10~90分(10分毎)にも変更可)】、焦げつき消火機能、異常過熱防止機能	
	調理モード	炊飯機能(ごはん、おかゆ)、煮込み機能、タイマー機能(1~99分)	
グリル	安全モード	立消え安全装置、消し忘れ消火機能(15分)、グリル過熱防止機能、グリル点火お知らせ機能	
	調理モード	タイマー機能(1~15分)、オートメニュー機能(魚:姿焼・切身・干物)	
その他	カスタマイズ機能(コンロのみ) フレームトラップ(グリルのみ)、操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、火力切り替えお知らせ機能(コンロのみ)、電池交換サイン、ロック機能、トッププレート:ガラスコートトップ 同梱:魚すくって、お試用マンガン乾電池(単1形:2個)		

単位:mm

納入仕様図	製品名	NLW2297ACBAR/L (両面焼きグリル付2口テーブルコンロ)				
	図名	名称寸法図				
	尺度	Free	原紙サイズ	A3	図番	WN-26-0046
	作成	2026.01.20	調整		株式会社 J-1111	

注記

- ・本図はNLW2297ACBAR仕様です。
- ・NLW2297ACBAL仕様は、左高火力、右標準コンロになります。