

# 18ゲージの柔軟性と レベルDの耐切創性

耐切創ニトリル背抜き手袋


極薄18ゲージ

耐切創レベルD

金属繊維不使用

ガラス繊維不使用

ACTIVGRIP® TANTO 

 金属繊維・ガラス繊維不使用  
繊維由来の刺激を抑制します  
肌のストレス、ゼロへ

18ゲージの極薄設計と高い耐切創性能が、  
繊細さと強度を求める現場に対応します。


ガラス運搬

自動車組立

金属加工

廃棄物選別

油を伴う作業もしっかりサポート



## 耐切創ニトリル背抜き手袋 ActivGrip TANTO

品番 520

仕様 ・耐切創レベル：X/D(EN388:2016)

カラー ブラック

・耐接触熱レベル：1※100℃/15秒(EN407)

ゲージ 18ゲージ

・ニオイを抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工

材質 【編手】ポリエチレン(UHMWPE)  
【コーティング】ニトリルゴム

・オイルグリップに優れたマイクロフィニッシュ加工

入り数 120双(10双×12)

サイズ	全長	JANコード
8/M	23.0cm	4907026452041
9/L	24.2cm	4907026452065
10/XL	25.0cm	4907026452072

EN 388:2016



4X42D

EN 407



X1XXXX



マイクロフィニッシュ特殊すべり止め加工により、油の付着した部品もしっかりグリップ。Wコート構造で、発泡タイプのような油の染み込みがなく、快適な作業を実現します。

※掲載内容は2025年10月現在の情報であり、商品の仕様や規格、デザイン、価格などは予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。掲載している写真はイメージです。色合い等異なる場合がございます。掲載している数値は実測値であり、品質を保証するものではありません。

・商品のご用命は下記の販売店へ

**TOWA** 株式会社 **東和コーポレーション**

大阪営業所

〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場 2-12-16 ルグラン心齋橋ビル 4F

TEL.06-6252-2185 FAX.06-6252-2318