



仕 様		
センサ入力	Pt仕様: 測温抵抗体Pt100Ω 3線式	
寸 法	L265mm×W34mm×H115mm	
表示方式	赤色発光7セグメントLED数字表示機	
表示分解能	0.1℃	
精 度	±1℃	
消費電力	4W/4VA 以下	
電 源	AC20V (変動許容定格: ±10%) 50/60Hz	
使用湿度範囲	85%RH以下(但し結露、氷結しないこと)	
使用温度範囲	動作時: -10~50℃ 保存時: -10~70℃	
電源トランス	1次定格電圧	AC100V/200V 50/60Hz
	1次電圧許容範囲	1次定格の85%~110%
	2次定格電圧	AC20V
付 属 品	壁取り付けタッピングビス(M4×50L)×3	
	オールプラグ×3	
	電源トランス 20V	

3	防水ソケット	SC-2C	1	PP
2	本 体		1	PVC
1	温度計カバー		1	SUS
NO	名 称	仕 様	数量	材 質

品 名 角型3ケタ温度計 MIO1P-K

作 回	検 回	承 認	尺 度	数	材 質
K. M	S. M	K. M	FREE		SUS304, PVC
2020.01.23	2020.01.23	2020.01.23			

**SHOEI** 株式会社 ショウエイ  
TEL (044)589-1601

品 番 X100902-C1