



| 仕 様 | | |
|--------|-----------------------------|---------------------|
| センサ入力 | Pt仕様：測温抵抗体Pt100Ω 3線式 | |
| 寸 法 | φ218mm×W36mm | |
| 表示方式 | 赤色発光7セグメントLED数字表示機 | |
| 表示分解能 | 0.1℃ | |
| 精 度 | ±1℃ | |
| 消費電力 | 4W/4VA 以下 | |
| 電 源 | AC20V (変動許容定格：±10%) 50/60Hz | |
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(但し結露、氷結しないこと) | |
| 使用温度範囲 | 動作時：-10~50℃ 保存時：-10~70℃ | |
| 電源トランス | 1次定格電圧 | AC100V/200V 50/60Hz |
| | 1次電圧許容範囲 | 1次定格の85%~110% |
| | 2次定格電圧 | AC20V |
| 付 属 品 | 壁取り付けタッピングビス(M4×50L)×3 | |
| | オールプラグ×3 | |
| | 電源トランス 20V | |

| | | | | |
|----|----------|------------|----|-----|
| 3 | ケーブルクランプ | OA-W15M-07 | 1 | P P |
| 2 | 本 体 | φ178×t35 | 1 | PVC |
| 1 | 温度計カバー | φ180×t35 | 1 | SUS |
| NO | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 材 質 |

品 名 丸型3ケタ温度計 MIO1P-M

| 作 図 | 検 査 | 承認 | 尺 度 | 数 |
|------------|------------|------------|------|---|
| K. M | S. M | K. M | FREE | |
| 2020.01.23 | 2020.01.23 | 2020.01.23 | | |

材 質
SUS304, PVC

SHOEI 株式会社 ショウエイ
TEL (044)589-1601

図 番

X101107-C1